# Bloc autonome portable d'intervention BAPI LEDs SATI Connecté IP65 IK10

Réf : 114001

FABRIQUÉ EN FRANCE **Garantie :** 2 ans

## Caractéristiques produit

- Deux modes de poses : murale ou libre
- Raccordement secteur par cordon débrochable ou par câblage fixe sur support mural
- Flux réglable par pression sur bouton poussoir
- Poignée positionnable à 90° pour pose sur table
- Deux modes de poses: murale ou libre

## Avantages

Repérage dans l'obscurité par allumage en très faible intensité des LEDs
Dos magnétique permettant une fixation sur les supports métalliques

### Les produit Installation

Fixation murale facilité avec son support mural intégrant l'alimentation

### Les produit Usage

Fixation sur les supports métalliques pour éclairage des interventions par son dos magnétique

## Produits associés et accessoires

| | |
|---|---|
| Télécommande de mise à l'état de repos pour contrôle manuel - capacité 100 blocs | Réf : 140010 |
| Télécommande connectée Radio - capacité 63 blocs et/ou alarme incendie | Réf : 140131 |
| Télécommande connectée Ethernet - capacité 63 blocs et/ou alarme incendie | Réf : 140130 |

## Pièces détachées

Références

111906

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.



Une marque de legrand

## Bloc autonome portable d'intervention BAPI LEDs SATI Connecté IP65 IK10

Réf : 114001

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Degré de protection contre les corps solides et liquides (IP) | IP40 |
| Enveloppe | Plastique |
| Fonction lumière clignotante source lumineuse principale | Oui |
| Fonction lumière clignotante source lumineuse auxiliaire | Non |
| Chargeur | Oui |
| Rechargeable | Oui |
| Couleur de l'enveloppe | Gris |
| Sources lumineuses | Autre |
| Source lumineuse fournie | Oui |
| Convient pour l'éclairage d'urgence | Oui |
| Tension nominale (Un) | 207V - 253V |
| Source lumineuse auxiliaire | Autre |
| Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
| Classe de protection | III |
| Hauteur/profondeur | 182.5mm |
| Largeur | 63.9mm |
| Longueur | 113.1mm |

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.



Une marque de legrand