Bloc autonome portable d'intervention BAPI LEDs Adressable ERDF IP65 IK10

Réf : 114002

FABRIQUÉ EN FRANCE **Garantie :** 2 ans

Caractéristiques produit

- Deux modes de poses : murale ou libre
- Raccordement secteur par cordon débrochable ou par câblage fixe sur support mural
- Flux réglable par pression sur bouton poussoir
- Poignée positionnable à 90° pour pose sur table
- Deux modes de poses: murale ou libre

Avantages

Repérage dans l'obscurité par allumage en très faible intensité des LEDs
Dos magnétique permettant une fixation sur les supports métalliques

Les produit Installation

Fixation murale facilité avec son support mural intégrant l'alimentation

Les produit Usage

Fixation sur les supports métalliques pour éclairage des interventions par son dos magnétique

Produits associés et accessoires

Télécommande de mise à l'état de repos pour contrôle manuel - capacité 100 blocs	Réf : 140010
Télécommande connectée Radio - capacité 63 blocs et/ou alarme incendie	Réf : 140131
Télécommande connectée Ethernet - capacité 63 blocs et/ou alarme incendie	Réf : 140130
Centrale pour BAES adressables 10 modules DIN avec interface TCP/IP livré avec son logiciel Uravision sur clé USB	Réf : 140110

Pièces détachées

Références

111902

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.

Une marque de legrand

Bloc autonome portable d'intervention BAPI LEDs Adressable ERDF IP65 IK10

Réf : 114002

Caractéristiques techniques

Degré de protection contre les corps solides et liquides (IP)	IP40
Enveloppe	Plastique
Fonction lumière clignotante source lumineuse principale	Oui
Fonction lumière clignotante source lumineuse auxiliaire	Non
Chargeur	Oui
Rechargeable	Oui
Couleur de l'enveloppe	Gris
Sources lumineuses	Autre
Source lumineuse fournie	Oui
Convient pour l'éclairage d'urgence	Oui
Tension nominale (Un)	207V - 253V
Source lumineuse auxiliaire	Autre
Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Oui
Classe de protection	III
Hauteur/profondeur	182.5mm
Largeur	63.9mm
Longueur	113.1mm

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.

Une marque de legrand