Bloc à phares tout LEDs IP65 IK07 Super SATI Connecté 2 phares 2500lm 1h consommation 8,2W

Réf : 130008

FABRIQUÉ EN FRANCE **Garantie :** 2 ans

Caractéristiques produit

- BAES connectable à l'application Ura EVA connecté avec les télécommandes : références 140130 / 140131
- Certifié NF AEAS performance SATI
- Fonction super SATI : tout défaut est signalé par la LED jaune de signalisation et accentué par un indicateur lumineux de défaut de couleur orange
- Consommation : 8,2W

Avantages

Permet la visualisation de son état à tout instant sur la web application Ura EVA

Les produit Installation

Faible poids : 3,7kg qui facilite la fixation en hauteur

Les produit Usage

Visualisation de l'état sur l'application Ura EVA : automatise les contrôles réglementaires en éditant des rapports d'installations périodiquement, et facilite la maintenance en surveillant l'état des BAES et en éditant des fiches d'interventions

Produits associés et accessoires

Télécommande connectée Radio - capacité 63 blocs et/ou alarme incendie	Réf : 140131
Télécommande connectée Ethernet - capacité 63 blocs et/ou alarme incendie	Réf : 140130
Bloc à phares tout LEDs IP65 IK07 Adressable 2 phares 2500lm 1h consommation 2W	Réf : 130009

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.

Une marque de legrand

Bloc à phares tout LEDs IP65 IK07 Super SATI Connecté 2 phares 2500lm 1h consommation 8,2W

Réf : 130008

Caractéristiques techniques

Section maximale des conducteurs d'alimentation	2.5mm²
Avec télécommande	Non
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25	Non
Source lumineuse	LED non interchangeable
Type de connexion	Raccordement à vis
Pose	Montage en saillie (mur)
Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Nature du cable pour connexion	Souple ou rigide
Matériau de la verrine	Plastique structuré
Avec interrupteur à distance	Non
Consommation	250W
Température de couleur	5000K - 5000K
Mode de commande	Filaire
Nombre de têtes de luminaire	2
Flux lumineux assigné (Lumens)	2500lm
Courant nominal	990mA - 1200mA
Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Oui
Degré de protection contre les impacts mécaniques (IK)	IK07
Technologie de maintenance	Sans
Douille	Autre
Classe de protection	II
Hauteur/profondeur	104mm
Fourni avec pictogramme	Non
Largeur	338mm
Appareillage	Driver LED courant constant
Degré de protection contre les corps solides et liquides (IP)	IP65
Flux lumineux en veille (Lumens)	3lm
Enveloppe	Plastique
Type de tension d'alimentation	AC
Temperature de stockage	-10°C - 50°C
Objet connecté	Non
Capacité des bornes	1.5mm² - 2.5mm²
Attache/serre-cable compatible avec	Non applicable
Sans halogène	Oui
Neutre obligatoire	Oui
Borniers avec possibilité de repiquage	4
Adressable	Non
Fréquence d'alimentation	50Hz - 60Hz
Couleur de l'enveloppe	Gris
Elément de distribution de lumière	Diffuseur
Source lumineuse fournie	Oui
Fonction	Éclairage d'évacuation et d'ambiance
Tension nominale (Un)	207V - 253V
Alimentation de secours	Autonome (batterie individuelle)
Type d'accumulateur	NiCd
Maintien du cable	Non applicable
Temperature d'utilisation /d'installation	-5°C - 35°C
Autonomie	1h - 1h
Convient pour une utilisation en continue	Oui
Longueur	345mm

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.

Une marque de legrand