



Dispositif Sonore d'Alarme Feu saillie DSAF sans avertisseur lumineux IP54 IK07

Réf : UR350020

Garantie : 2 ans

Caractéristiques produit

- Conforme aux normes NF EN 54-3, NF S 32-001 - Certifié CE CPR, NF SSI
- Niveau sonore de Classe C selon la norme NF S 32-001 (minimum 105dBA à 2m)
- Tension d'alimentation 14Vcc à 60Vcc
- Consommation : 250mA (14Vcc), 140mA (24Vcc), 75mA (60Vcc)

Produits associés et accessoires

Alimentation secourue AES 24V sortie 2A 50W

Réf : 324100



Dispositif Sonore d'Alarme Feu saillie DSAF sans avertisseur lumineux IP54 IK07

Réf : UR350020

Caractéristiques techniques

Degré de protection contre les corps solides et liquides (IP)	IP54
Puissance du signal sonore	105dB
Enveloppe	Plastique
Type de tension d'alimentation	DC
Hauteur hors tout	80mm
Type de borne	Borne à vis
Mode de pose	Saillie
Sans halogène	Oui
Profondeur/longueur hors tout	135mm
Equipé de visière de protection antipluie	Non
Couleur de l'enveloppe	Blanc
Tension nominale (Un)	14V - 60V
Entre axe de fixation horizontale	48mm - 48mm
Equipé d'un signal lumineux complémentaire	Non
Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Non
Température d'utilisation /d'installation	-25°C - 70°C
Fréquence du signal sonore	440Hz - 554Hz
Largeur hors tout	122mm
Radioguidé	Non