



Tableau d'alarme technique AT 4 contacts NO/NF en entrée 1 sortie synthèse 12V=

Réf: 956004



Caractéristiques produit

- 4 contacts programmables NO/NF en entrée Temporisation de défaut sur entrée programmable de 0seconde ou 30secondes
- Le tableau d'alarme technique émet un signal sonore et lumineux dès l'apparition d'un défaut sur une ligne de détection Les contacts de synthèse passent
- Alimentation secourue par batterie NiMh 12V 600mAh livrée (autonomie 48 heures contacts programmés NO, et 24 heures contacts programmés NF)
- Caractéristiques électriques de la sortie d'alarme : 12Vcc/50mA

Produits associés et accessoires

Tableau d'alarme technique AT 4 contacts NO/NF en entrée 1 sortie synthèse 12V=

Réf: 956004





Tableau d'alarme technique AT 4 contacts NO/NF en entrée 1 sortie synthèse 12V=

Réf : 956004

Caractéristiques techniques

Appeleur automatique intégré	Non
Hauteur	265mm
Interface externe	Non
Autonomie	Oui
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Mémoire d'événements	Non
Liaison radio	Non
Tension d'alimentation	250V
Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Oui
Profondeur	53mm
Largeur	150mm
Classe VdS	Sans
Avec alimentation électrique	Oui
Nombre de zones de détection / lignes de mise en sécurité	4
Compatible IFTTT	Non