Centralisateur de mise en sécurité incendie CMSI B Type 2a Conventionnel 6 boucles détection et 8 lignes de commande DAS

Réf : 320200

FABRIQUÉ EN FRANCE **Garantie :** 2 ans

Caractéristiques produit

• Conforme aux normes NF S 61-934/935/936, NF EN 54-4 - Certifié NF SSI
• 6 lignes de détection équipées de 32 déclencheurs manuels maximum par ligne, et 8 lignes de mise en sécurité (compartimentage, désenfumage) équipées de DAS à rupture ou à émission de tension 24V ou 48V, avec ou sans contrôle de position
• Autonomie de la source de secours (batteries au plomb) : 12 heures en veille + 1heure de mise en sécurité et 10 minutes en alarme
• UGA gérant une zone d'alarme avec 1 ligne de diffuseurs d'évacuation non autonomes (jusqu'à 32 par ligne) et 1 ligne de BAAS (jusqu'à 16 par ligne)
• Peut gérer jusqu'à 3 tableaux de report de confort

Produits associés et accessoires

Tableau répétiteur d'exploitation TRE pour CMSI B / UGA2	Réf : 337735
Equipement de contrôle et de signalisation ECS avec CMSI Type1 Adressable SSI catégorie A 256 points	Réf : 315010

Pièces détachées

Références

386005

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.

Une marque de legrand

Centralisateur de mise en sécurité incendie CMSI B Type 2a Conventionnel 6 boucles détection et 8 lignes de commande DAS

Réf : 320200

Caractéristiques techniques

Liaison radio	Non
Hauteur	248.3mm
Nombre de zones de détection / lignes de mise en sécurité	14
Interface externe	Oui
Tension d'alimentation	230V
Nombre de lignes de diffuseurs sonores et/ou lumineux	1
Autonomie	Oui
Nombre de boucles ou BUS de détection	1
Homologué selon	Autre
Profondeur	129.3mm
Adressable	Non
Largeur	452mm
Avec alimentation électrique	Oui

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.

Une marque de legrand