Boîtier de zone 4 lignes pour CMSI Adressable XL3 IP65 IK07

Réf : 329037

FABRIQUÉ EN FRANCE **Garantie :** 2 ans

Caractéristiques produit

- Jusqu'à 5 DAS avec contrôle de position peuvent être raccordés sur chaque ligne
- Jusqu'à 32 DAS sans contrôle de position peuvent être raccordés sur chaque ligne
- Commande par rupture, émission permanente ou implusionnelle de tension
- Jusqu'à 32 diffuseurs d'évacuation peuvent être raccordés sur chaque ligne
- Caractéristiques électriques : - tension 24 ou 48V - intensité du courant jusqu'à 1A

Les produit Installation

Equipé de borniers débrochables pour faciliter le câblage

Les produit Usage

Livré avec accessoires de montage sur chemin de câbles

Produits associés et accessoires

Élément de câblage de fin de ligne pour ligne de télécommande EFL LT de dispositifs actionnés de sécurité DAS	Réf : 329040
Élément de câblage de fin de ligne avec contrôle de position EFL CP pour dispositifs actionnés de sécurité DAS	Réf : 329041
Éléments de câblage intermédiaire pour ligne de télécommande ECI LT de dispositifs actionnés de sécurité DAS	Réf : 329038
Élément de câblage intermédiaire avec contrôle de position ECI CP pour dispositifs actionnés de sécurité DAS	Réf : 329039

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.

Une marque de legrand

Boîtier de zone 4 lignes pour CMSI Adressable XL3 IP65 IK07

Réf : 329037

Caractéristiques techniques

Modèle	Autre

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.

Une marque de legrand