



# Dispositif sonore et visuel d'alarme feu

Réf: 367305

Garantie: 2 ans

# Caractéristiques produit

- Conforme aux normes NF EN 54-3, NF S 32-001, et NF EN 54-23 Certifié CE CPR, NF SSI
  Niveau sonore de Classe B selon la norme NF S 32-001 (minimum 90dBA à 2m)
- Tension d'alimentation 17Vcc à 60Vcc
- Consommation maximale: 50mA
- Est équipé d'un flash lumineux rouge avec fréquences de clignotement 0,5Hz et 1 HzClassification selon la norme EN 54-23 : W 2.4-7,5 (dispositif mural de volume de couverture 2,4x7,5x7,5m3, 2,4 m étant la hauteur d'installation)

### Les @ produit Installation

Pose saillie

### Produits associés et accessoires

Dispositif Sonore d'Alarme Feu saillie DSAF sans avertisseur lumineux IP65 IK07 Réf : 955694

Réf : 367305 Dispositif sonore et visuel d'alarme feu



# Dispositif sonore et visuel d'alarme feu

Réf : 367305

# Caractéristiques techniques

| Pour poussière Ex-Zone  | Sans                                     |
|---|--|
| Adapté à une pose au plafond                                  | Non                                      |
| Source lumineuse  | LED                                      |
| Pose  | Montage en saillie                       |
| Pilotable à la voix   | Non                                      |
| Hauteur hors tout   | 100mm                                    |
| Nombre de sonneries   | 1  |
| Compatible avec Apple HomeKit                                 | Non                                      |
| Type de borne   | Borne à vis                              |
| Compatible avec Amazon Alexa                                  | Non                                      |
| Programmable  | Non                                      |
| Profondeur/longueur hors tout                                 | 100mm                                    |
| Compatible avec Google Assistant                              | Non                                      |
| Pour Ex-Zone gaz  | Sans                                     |
| Type de signal optique  | Lumière flash                            |
| Type de signal acoustique                                     | Tonalité intermittente/tonalité continue |
| Entre axe de fixation horizontale                             | 50mm - 60mm                              |
| Conforme à la Réglementation pile ou batterie                 | Non                                      |
| Diamètre maxi d'entrée de câbles                              | 20mm                                     |
| Compatible selon EN 54-23                                     | Oui                                      |
| Volume de couverture lumineuse                                | 135m³                                    |
| Couleur du diffuseur lumineux                                 | Blanc                                    |
| Degré de protection contre les corps solides et liquides (IP) | IP21                                     |
| Puissance du signal sonore                                    | 96dB                                     |
| Type de tension d'alimentation                                | DC                                       |
| Adapté à une pose murale                                      | Oui                                      |
| Objet connecté  | Non                                      |
| Connectable par box Internet                                  | Non                                      |
| Capacité des bornes   | 0.9mm² - 2.5mm²                          |
| Intéropérabilité du protocole de connexion                    | Non                                      |
| Moyen de pilotage   | Non applicable                           |
| Sans halogène   | Oui                                      |
| Neutre obligatoire  | Non                                      |
| Adressable  | Non                                      |
| Profondeur d'encastrement                                     | 0mm                                      |
| Couleur de l'enveloppe  | Blanc                                    |
| Type de générateur de signal acoustique                       | Avertisseur                              |
| Avec contact  | Non                                      |
| Courant d'alimentation  | 0.03A - 0.05A                            |
| Résistance aux chocs (IK)                                     | IK07                                     |
| Puissance   | 3W                                       |
| Tension nominale (Un)   | 17V - 60V                                |
| Fonction d'usage du produit                                   | Système d'alarme                         |
| Temperature d'utilisation /d'installation                     | -10°C - +55°C                            |
| Compatible IFTTT  | Non                                      |
| Fréquence du signal sonore                                    | 440kHz - 554kHz                          |
| Consommation  | 0.050A                                   |