Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie CMSI B Type 2a Conventionnel modulable

Réf : 322000

FABRIQUÉ EN FRANCE **Garantie :** 2 ans

Caractéristiques produit

• Conforme aux normes NF S 61-934/935/936, et certifié NF SSI
• Capacité de 2 à 8 lignes de détection conventionnelles avec au maximum 30 déclencheurs manuels par ligne, et 2 lignes de mise en sécurité à rupture de tension sans contrôle de position
• Autonomie de la source de secours (batteries au plomb) : 12h en veille + 1h de mise en sécurité et 5mn en alarme générale
• UGA gérant une zone d'alarme avec 1 ligne de diffuseurs d'évacuation non autonomes (jusqu'à 32) et une ligne de BAAS (jusqu'à 16)
• Jusqu'à 5 tableaux de report de confort sont raccordables

Produits associés et accessoires

Tableau répétiteur d'exploitation TRE pour CMSI B / UGA2	Réf : 337735
Module 2 boucles de détection pour CMSI B modulable référence 322000	Réf : 322002
Module 2 lignes de mise en sécurité pour tableau d'extension du CMSI type B modulable référence 322001	Réf : 322003

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.

Une marque de legrand

Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie CMSI B Type 2a Conventionnel modulable

Réf : 322000

Caractéristiques techniques

Appeleur automatique intégré	Non
Hauteur	400mm
Interface externe	Oui
Adressable	Non
Liaison radio	Non
Profondeur	110mm
Largeur	300mm
Avec alimentation électrique	Oui
Nombre de zones de détection / lignes de mise en sécurité	8
Tension d'alimentation	230V
Nombre de lignes de diffuseurs sonores et/ou lumineux	1
Nombre de boucles ou BUS de détection	1

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.

Une marque de legrand