



LSC Uralife V évacuation 24 VDC - 45lm - IP43/IK07 - pose murale saillie - NF Environnement

Réf : 128215V - gamme : URALIFE V



FABRIQUÉ
EN FRANCE

Garantie : 4 ans

Caractéristiques produit

- LSC d'évacuation à faible consommation (1,4W) pour source centrale 24VDC
- LSC directement installable en saillie murale avec reprise possible des entraxes de fixation et des entrées de câbles du LSC Uralife de la génération précédente
- LSC certifié à la marque de qualité NF Environnement

Avantages

Un Design parfaitement intégré, réduit à sa simple fonction avec un pictogramme d'évacuation lumineux sans bordure éclairé uniformément
Un produit prêt à poser au mur avec raccordement et montage sans outil
Un éclairage permanent et homogène de toute la surface du pictogramme d'évacuation avec un contour lumineux, permettant de mettre en valeur et d'améliorer ainsi la visibilité et la lisibilité de la signalisation d'évacuation.

Les produit Installation

LSC prêt à poser au mur en saillie. Equipé d'une embase débrochable sans outil et de bornes à raccordement automatique à repérage de couleur.

Produits associés et accessoires

BAEH Uralife V SATI Connecté 8lm/5h - IP 43/IK 07 - pose plafond encastrée/saillie - éclairage uniforme du pictogramme Réf : 118138V

BAES Uralife V évacuation SATI Connecté 45lm/1h - IP43/IK07 - pose murale - NF Environnement -éclairage uniforme du pictogramme Réf : 118218V



LSC Uralife V évacuation 24 VDC - 45lm - IP43/IK07 - pose murale saillie - NF Environnement

Réf : 128215V

Caractéristiques techniques

Section maximale des conducteurs d'alimentation	1.5mm ²
Avec télécommande	Non
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25	Non
Source lumineuse	LED non interchangeable
Type de connexion	Autre
Pose	Montage en saillie (mur)
Pilotable à la voix	Non
Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Numéro RAL du boîtier	9003
Nature du câble pour connexion	Rigide
Matériau de la verrine	Plastique transparent
Programmable	Non
Avec interrupteur à distance	Non
Consommation	1.5W
Température de couleur	6500K - 6500K
Mode de commande	Filaire
Nombre de lampes/modules	16
Nombre de têtes de luminaire	1
Flux lumineux assigné (Lumens)	45lm
Distance de visibilité du pictogramme	19.6m
Entre axe de fixation horizontale	90mm - 100mm
Courant nominal	0mA - 16mA
Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Non
Équipé d'un signal lumineux complémentaire	Non
Degré de protection contre les impacts mécaniques (IK)	IK07
Technologie de maintenance	Sans
Diamètre maxi d'entrée de câbles	13mm
Douille	Sans
Classe de protection	II
Hauteur/profondeur	38mm
Fourni avec pictogramme	Oui
Largeur	106mm
Appareillage	Driver LED courant constant
Degré de protection contre les corps solides et liquides (IP)	IP43
Enveloppe	Plastique
Type de pictogramme	Feuillet/plaque inséré(e)
Type de tension d'alimentation	DC
Température de stockage	-20°C - 45°C
Visibilité du pictogramme	D'un seul côté
Objet connecté	Non
Connectable par box Internet	Non
Capacité des bornes	1.5mm ² - 1.5mm ²
Attache/serre-cable compatible avec	Non applicable
Moyen de pilotage	Non applicable
Sans halogène	Oui
Neutre obligatoire	Non
Borniers avec possibilité de repiquage	2
Consommation en veille	62.5mA
Adressable	Non
Couleur de l'enveloppe	Blanc
Élément de distribution de lumière	Diffuseur
Source lumineuse fournie	Oui
Fonction	Éclairage d'évacuation
Type de câblage	Convient pour câblage traversant
Tension nominale (Un)	24V - 24V
Alimentation de secours	Centralisé (source centrale)
Fonction d'usage du produit	Eclairage d'urgence
Régulation constante du flux lumineux	Oui
Maintien du câble	Autre
Température d'utilisation /d'installation	0°C - 35°C
Convient pour la mise en veille	Oui
Longueur	206mm
Appareil de commande échangeable	Oui