


# URAONE

**BLOCS AUTONOMES D'ECLAIRAGE DE SECURITE**

**Dispositif de balisage renforcé (DBR)**

permettant :

- L'identification des espaces d'attente sécurisés (EAS)
- Le balisage des cheminements menant aux espaces d'attente sécurisés

Désignation	URAONE DBR ADR
Référence	<b>112 259</b>
Fonction	Dispositif de Balisage Renforcé (DBR)
Type	BAES d'évacuation à LEDs avec fonction DBR
Flux Assigné (Lumens)	45 à 120 lm
Sources lumineuses	LEDs
Autonomie	1 heure
Technologie	SATI – Adressable Uraction
Normes	NF C 71-800, NF C 71-820, NF EN 60598-2-22, NF EN 60598-1
Marque de qualité	NF AEAS Performance SATI
Enveloppe	Plastique
Classe	II
Degrés de protection	IP 42 / IK 07
Alimentation	230 V - ± 10% - 50 Hz
Consommation	0,7 W
Dimensions L x l x h (mm)	210 x 110 x 41
Pictogramme fourni	Espace d'attente sécurisé (T29) + flèche 
Accessoires en option	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cadre d'encastrement (réf. 168 113)</li> <li>- Porte pictogramme sur la tranche (réf. 168 202)</li> <li>- Grilles de protection (réf. 168 001, 168 004, 950 305)</li> <li>- Enjoliveurs de finition (réf. 168 203, 168 204)</li> </ul>