

# URAONE

**BLOCS AUTONOMES D'ECLAIRAGE DE SECURITE**


Désignation	URAONE Bi-fonctions AUTODIAG
Référence	<b>113 248</b>
Fonction	Evacuation + Habitation
Type	BAES + BAEH à LEDs
Flux Assigné (Lumens)	45 lm (BAES) + 8 lm (BAEH)
Sources lumineuses	LEDs
Autonomie	1 heure (BAES) + 5 heures (BAEH)
Technologie	SATI Autodiag
Normes	NF C 71-800, NF C 71-820, NF C 71-805, NF EN 60598-2-22, NF EN 60598-1
Marque de qualité	NF AEAS Performance SATI
Enveloppe	Plastique
Classe	II
Degrés de protection	IP 42 / IK 07
Alimentation	230 V - ± 10% - 50 Hz
Consommation	2.6 W
Dimensions L x l x h (mm)	210 x 110 x 41
Accessoires	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cadre d'encastrement (réf. 168 113)</li> <li>- Porte pictogramme sur la tranche (réf. 168 202)</li> <li>- Grilles de protection (réf. 168 001, 168 004, 950 305)</li> <li>- Enjoliveurs de finition (réf. 168 203, 168 204)</li> </ul>