


URAONE

BLOCS AUTONOMES D'ECLAIRAGE DE SECURITE

Dispositif de balisage renforcé (DBR)

permettant :

- L'identification des espaces d'attente sécurisés (EAS)
- Le balisage des cheminements menant aux espaces d'attente sécurisés

Désignation	URAONE DBR AUTODIAG
Référence	113 258
Fonction	Dispositif de Balisage Renforcé (DBR)
Type	BAES d'évacuation à LEDs avec fonction DBR
Flux Assigné (Lumens)	45 à 120 lm
Sources lumineuses	LEDs
Autonomie	1 heure
Technologie	SATI Autodiag
Normes	NF C 71-800, NF C 71-820, NF EN 60598-2-22, NF EN 60598-1
Marque de qualité	NF AEAS Performance SATI
Enveloppe	Plastique
Classe	II
Degrés de protection	IP 42 / IK 07
Alimentation	230 V - ± 10% - 50 Hz
Consommation	0,7 W
Dimensions L x l x h (mm)	210 x 110 x 41
Pictogramme fourni	Espace d'attente sécurisé (T29) + flèche 
Accessoires en option	<ul style="list-style-type: none"> - Cadre d'encastrement (réf. 168 113) - Porte pictogramme sur la tranche (réf. 168 202) - Grilles de protection (réf. 168 001, 168 004, 950 305) - Enjoliveurs de finition (réf. 168 203, 168 204)