

URALIFE

BLOCS AUTONOMES D'ECLAIRAGE DE SECURITE



- Pose encastrée
- Technologie Adressable
- Tout LEDs
- Consommation réduite de 85%
- Certifié NF Environnement
- Garantie 4 ans

Désignation	URALIFE Bi-Fonctions Adressable Encastré
Référence	118 149
Série	Tout LEDs - Débrochable
Pose	Encastrée avec porte pictogramme sur la tranche
Fonction	Evacuation
Type	Bi-Flux
Flux Assigné (Lumens)	45 lm + 8 lm
Sources lumineuses	LEDs
Autonomie	1 heure + 5 heures
Normes	NF C 71-800 / 820/ 805, NF EN 60598-2-22
Marque de qualité	NF AEAS Performance SATI, NF Environnement
Enveloppe	Plastique
Classe	II
Degrés de protection	IP 43 / IK 07
Alimentation	230 V - ± 10% - 50 Hz
Consommation	0.7 W
Dimensions du cadre L x l (mm)	339 x 202

Pour une installation de 300 BAES, ce bloc tout LEDs permet d'économiser* chaque année **10 200 KWh**, soit **1 100 €****

* par rapport à un bloc incandescent équivalent

** KWh = 0.1078 €