

Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie type 2A



Désignation	CMSI B
Référence	322 010
Boucles de détection	8
Capacité des boucles de détection	32 déclencheurs manuels par boucle
Lignes de mise en sécurité	1
Type de DAS actionnables	À rupture de tension sans contrôle de position
Alimentation des DAS	Par AES externe
Zone d'alarme	1
Alarme restreinte / Alarme générale	Réglable de 0 à 5 mn / Réglable de 5 à 15 mn
Lignes de diffuseurs sonores et/ou lumineux	3
Nombre maximum de DSAF et/ou DVAF	32 par ligne
Lignes de BAAS	3 (relais paramétrables configurés en mode BAAS)
Nombre maximum de BAAS	16 par ligne
Conforme aux normes	NF S 61-934, NF S 61-935, NF S 61-936
Certifié	NF SSI
Tableau répéteur de confort (réf. 317 000)	5 maximum sur alimentation interne et 10 maximum avec alimentation externe
Tableau répéteur d'exploitation (réf. 337 735)	15 maximum
Relais RCT paramétrables	<ul style="list-style-type: none"> - 3 en 48V/1A - 1 en 230V/0,5A
Connectivité	<ul style="list-style-type: none"> - 1 port de RS485 protocole Modbus - 1 port USB femelle type B pour paramétrage par logiciel
Degrés de protection	IP 30 / IK 07
Alimentation	230 V – 50/60 Hz
Batterie (non livrée)	12V / 7 Ah (réf. 386 003)
Dimensions L x H x P (mm)	320 x 229 x 85