

Alimentation secourue AES 24V sortie 2A 50W



Réf: 324100



Caractéristiques produit

- Conforme aux normes NF EN 54-4, NF EN 12101-10, NF S 61-940 et certifiées CE CPR, NF SSI
 Caractéristiques de sortie : tension 24V et puissance 50W
 Courant de sortie maximal en continu : 1,65A (2A pour une courte période)
 Equipé des voyants d'information suivants : défaut secteur, défaut batterie, présence sortie 1, présence sortie 2
- Dispositif de coupure des batteries pour une tension inférieure ou égale à 21,6V

Produits associés et accessoires

Alimentation secourue AES 24V sortie 2A 50W

Réf: 324100

Pièces détachées

Références

386003



.

Alimentation secourue AES 24V sortie 2A 50W

Réf : 324100

Caractéristiques techniques

Puissance dissipée	50W
Hauteur	248mm
Indice de protection (IP)	IP30
Niveau de performance selon EN ISO 13849-1	Sans
Temperature de stockage	-25°C - +85°C
Adapté aux fonctions de sécurité	Oui
Convient pour montage sur barres profilées	Oui
Tension de sortie réglée	Oui
Tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz	110V - 240V
Tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz	110V - 240V
Capacité des bornes	1.5mm ² - 2.5mm ²
Protégé contre les courts-circuits	Oui
Type de borne	Borne à vis
Mode de pose	Saillie
Sans halogène	Oui
Courant de sortie max. 1	2A
Courant de sortie max. 2	2A
Adapté à un montage sur rail	Non
2ème sortie secondaire pour tension DC	24V - 24V
Type de tension d'alimentation	AC
SIL conformément à IEC 61508	Sans
1ère sortie secondaire pour tension DC	24V - 24V
Montage direct possible	Oui
Stabilisé	Non
Finition du raccordement électrique	Raccordement à vis
Entre axe de fixation horizontale	176mm - 176mm
Tension de sortie ajustable	Non
Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Oui
Entre axe de fixation verticale	190mm - 190mm
Temperature d'utilisation /d'installation	-5°C - +40°C
Consommation d'énergie	92VA
Profondeur	126mm
Montage mural	Oui
Largeur	322mm