

Centrale pour BAES Adressables 10 modules DIN avec interface TCP/IP livré avec son logiciel Uravision sur clé USB



Réf : 140110 - gamme : URAVISION

Référence de remplacement : UR140133

Caractéristiques produit



Garantie : 2 ans

- Capacité maximum de 1023 BAES avec trois boîtiers répétiteurs
- Types de raccordements possibles : RJ45, RS485/232, USB
- Livré avec le logiciel Uravision permettant l'édition de rapport d'installation et de fiche d'intervention
- Possibilité de consulter l'état des BAES surveillés sur une page Web directement depuis votre navigateur internet
- Possibilité de réglage de différentes alertes disponibles sur deux relais ou par courriel.

Avantages

Produit ne nécessitant aucune référence supplémentaire pour la supervision de BAES Adressables

Édition de rapport d'installation et de fiche d'intervention facilitant les contrôles réglementaires tout en réduisant les temps de maintenance

Les produit Installation

Multiple possibilité de connexion au PC de supervision, et possibilité de supervision des BAES directement sur un PC par l'intermédiaire du navigateur internet

Les produit Usage

Livré avec son logiciel de supervision permettant la de connecter plusieurs interfaces pour garantir le bon fonctionnement des BAES d'une installation

Produits associés et accessoires

Centrale pour BAES Adressables 10 modules DIN avec interface TCP/IP livré avec son logiciel Uravision sur clé USB Réf : 140110

Centrale pour BAES Adressables 10 modules DIN avec interface TCP/IP livré avec son logiciel Uravision sur clé USB



Réf : 140110

Caractéristiques techniques

Hauteur	87.1mm
Tension d'alimentation	207V - 253V
Equipé d'un porte étiquette	Oui
Capacité des bornes	1.5mm ² - 2.5mm ²
Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Oui
Mode de pose	Rail DIN
Sans halogène	Oui
Fréquence d'alimentation	50Hz - 50Hz
Adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces)	Non
Longueur	178.2mm
Largeur	67.2mm