



Bloc autonome portable d'intervention BAPI LEDs SATI Connecté IP65 IK10

Réf: 114001 - gamme: BAPI



Caractéristiques produit

- Deux modes de poses : murale ou libre
 Raccordement secteur par cordon débrochable ou par câblage fixe sur support mural
- Flux réglable par pression sur bouton poussoir
- Poignée positionnable à 90° pour pose sur table
- Deux modes de poses: murale ou libre

Avantages

Repérage dans l'obscurité par allumage en très faible intensité des LEDs Dos magnétique permettant une fixation sur les supports métalliques

Les @ produit Installation

Fixation murale facilité avec son support mural intégrant l'alimentation

Les @ produit Usage

Fixation sur les supports métalliques pour éclairage des interventions par son dos magnétique

Produits associés et accessoires

Réf: 140010 Télécommande de mise à l'état de repos pour contrôle manuel - capacité 100 blocs Télécommande connectée Radio - capacité 63 blocs et/ou alarme incendie Réf: 140131 Télécommande connectée Ethernet - capacité 63 blocs et/ou alarme incendie Réf: 140130

Pièces détachées

Références

111906





Bloc autonome portable d'intervention BAPI LEDs SATI Connecté IP65 IK10

Réf : 114001

Caractéristiques techniques

Indice de protection (IP)	IP40
Matériau du boîtier/corps	Plastique
Fonction lumière clignotante source lumineuse principale	Oui
Fonction lumière clignotante source lumineuse auxiliaire	Non
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1	0lm - 0lm
Chargeur intégré	Oui
Rechargeable	Oui
Couleur du boîtier/corps	Gris
Source lumineuse principale	Autre
Source lumineuse fournie	Oui
Convient pour l'éclairage d'urgence	Oui
Tension nominale (Un)	207V - 253V
Source lumineuse auxiliaire	Autre
Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Oui
Hauteur/profondeur	182.5mm
Classe de protection selon IEC 61140	III
Longueur	113.1mm
Largeur	63.9mm