BAES+BAEH Practice IP40 IK04 Super SATI Connecté flux 45lm 1h + 8lm 5h consommation 1W

Réf : 119148 - gamme : PRACTICE

FABRIQUÉ EN FRANCE **Garantie :** 4 ans

Caractéristiques produit

- BAES connectable à l'application Ura EVA connecté avec les télécommandes : références 140130 / 140131
- Fonction super SATI : tout défaut est signalé par la LED jaune de signalisation et accentué par un clignotement d'un voyant rouge clé à molette
- Certifié NF AEAS performance SATI et NF environnement
- BAES+BAEH à faible consommation 1W

Avantages

Permet la visualisation de son état à tout instant sur la web application Ura EVA

Les produit Installation

Produit tout en un pour une finition encastrée soignée

Les produit Usage

Visualisation de l'état sur l'application Ura EVA : automatise les contrôles réglementaires en éditant des rapports d'installations périodiquement, et facilite la maintenance en surveillant l'état des BAES et en éditant des fiches d'interventions

Produits associés et accessoires

Télécommande connectée Radio - capacité 63 blocs et/ou alarme incendie	Réf : 140131
Télécommande connectée Ethernet - capacité 63 blocs et/ou alarme incendie	Réf : 140130
BAES d'évacuation Practice IP40 IK04 Adressable flux 45lm 1h consommation 0,5W	Réf : 119119

Pièces détachées

Références
111906
168130
168180
168181

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.

Une marque de legrand

BAES+BAEH Practice IP40 IK04 Super SATI Connecté flux 45lm 1h + 8lm 5h consommation 1W

Réf : 119148

Caractéristiques techniques

Section de conducteur	2.5mm²
Avec télécommande	Non
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25	Non
Source lumineuse	LED non interchangeable
Mode de pose	Montage en saillie (plafond)
Type de connexion	Raccordement à vis
Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Nature du cable pour connexion	Souple ou rigide
Matériau de la verrine	Verre transparent
Hauteur/profondeur d'encastrement	61.5mm
Avec interrupteur à distance	Non
Puissance du système	4.5W
Température de couleur	5300K - 5300K
Flux lumineux utile	45lm
Distance de visibilité du pictogramme	15m
Mode de commande	Filaire
Nombre de têtes de luminaire	1
Courant nominal	18mA - 22mA
Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Oui
Indice de protection contre les chocs (IK)	IK04
Système de contrôle	Auto-test automatique
Classe de protection	II
Douille	Autre
Hauteur/profondeur	202mm
Pictogramme inclus	Oui
Largeur	187mm
Largeur d'encastrement	152mm
Appareillage	Driver LED courant constant
Longueur d'encastrement	152mm
Indice de protection (IP)	IP40
Flux lumineux en mode veille	3lm
Type de pictogramme	Autocollant
Matériau du boîtier/corps	Plastique
Type de tension	AC
Temperature de stockage	-10°C - 50°C
Visibilité du pictogramme	Uni/bilatéral
Objet connecté	Non
Capacité des bornes	1.5mm² - 2.5mm²
Attache/serre-cable compatible avec	Non applicable
Sans halogène	Oui
Neutre obligatoire	Oui
Nombre de pôles	4
Adressable	Non
Fréquence d'alimentation	50Hz - 60Hz
Couleur du boîtier/corps	Blanc
Diamètre externe	187mm
Elément de distribution de lumière	Diffuseur
Source lumineuse fournie	Oui
Fonction	Éclairage d'évacuation
Tension nominale (Un)	207V - 253V
Alimentation de secours	Centralisé (source centrale)
Type de batterie	NiCd
Maintien du cable	Non applicable
Temperature d'utilisation /d'installation	-5°C - 35°C
Temps d'opération nominal	1h - 1h
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C	123000h
Longueur	240mm
Diamètre d'encastrement	152mm
Convient pour une utilisation en continue	Oui

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.

Une marque de legrand