

Réglette d'ambiance fluorescente 48V= IP20 1250lm 23W à équiper d'un tube référence 956315



Réf : 250001

Garantie : 2 ans

Caractéristiques produit

Ura - Réglette d'ambiance fluorescente 48Vdc à poser dans plastron - IP20 - Classe I - flux 1250lm et consommation 23W - à équiper du tube fluo référence 956315

- Luminaire d'ambiance certifié NF AEAS
- Luminaire de classe I et d'IP 20

Les produit Installation

Fixation possible sur rail, au plafond ou suspendu.

Les produit Usage

Important flux lumineux pouvant couvrir une surface de 250 m2 selon la réglementation Française

Produits associés et accessoires

Réglette d'ambiance fluorescente 48V= IP20 1250lm 23W à équiper d'un tube référence 956315

Réf : 250001

Pièces détachées

Références

956315

Réglette d'ambiance fluorescente 48V= IP20 1250lm 23W à équiper d'un tube référence 956315



Réf : 250001

Caractéristiques techniques

Source lumineuse	lampe fluorescente
Pose	montage en saillie (mur)
Matériau du couvercle	verre opalin
Avec raccordement à un télérupteur	OUI
Courant nominal de la LED à courant constant	380-380
Consommation	18
Température de couleur	4000-4000
Flux lumineux assigné (Lumens)	1250
Technologie de maintenance	auto-test automatique
Douille	autre
Classe de protection	I
Hauteur/profondeur	50
Largeur	80
Degré de protection contre les corps solides et liquides (IP)	IP20
Enveloppe	acier
Adapté au type de marquage	autre
Type de tension d'alimentation	DC
Type d'éclairage	circuit permanent/circuit de secours
Couleur de l'enveloppe	blanc
Avec source lumineuse	NON
Tension nominale	48-48
Alimentation	central (batterie centrale)
Longueur	615