

BAES d'ambiance Uraone IP42 IK07 SATI flux 400lm 1h consommation 0,8W

Réf : 111227V - gamme : URAONE



FABRIQUÉ
EN FRANCE

Garantie : 2 ans

Caractéristiques produit

- BAES d'ambiance à faible consommation 0,8W
- Pose possible en encastrée avec accessoire
- Certifié NF AEAS performance SATI et NF environnement

[Les produits Installation](#)

Fond translucide permettant de reprendre les trous de fixation existants

[Les produits Usage](#)

Intégration discrète dans les bâtiments grâce au diffuseur plat

Produits associés et accessoires

Télécommande de mise à l'état de repos pour contrôle manuel - capacité 100 blocs

Réf : 140010

Pièces détachées

Références

111907

BAES d'ambiance Uraone IP42 IK07 SATI flux 400lm 1h consommation 0,8W


Réf : 111227V

Caractéristiques techniques

Section de conducteur	1.5mm ²
Avec télécommande	Non
Source lumineuse	LED non interchangeable
Mode de pose	En saillie et encastré
Type de connexion	Autre
Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Numéro RAL du boîtier	9003
Matériau de couverture	Plastique transparent
Hauteur/profondeur d'encastrement	41mm
Avec interrupteur à distance	Non
Puissance du système	0.8W
Température de couleur (Min-Max)	5200K - 6200K
Courant nominal (Min-Max)	235mA - 245mA
Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Oui
Indice de protection contre les chocs (IK)	IK07
Diamètre maxi d'entrée de câbles	12mm
Classe de protection selon IEC 61140	II
Hauteur/profondeur	41mm
Largeur	110mm
Longueur d'encastrement	230mm
Indice de protection (IP)	IP42
Type de tension	AC
Attache/serre-cable compatible avec	Non applicable
Sans halogène	Oui
Neutre obligatoire	Non
Fréquence d'alimentation (Min-Max)	50Hz - 60Hz
Consommation en veille	4mA
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1 (Min-Max)	400lm - 400lm
Élément de distribution de lumière	Diffuseur optique/panneau/lentille
Source lumineuse fournie	Oui
Type de câblage	Convient pour câblage traversant
Tension nominale (Un) (Min-Max)	207V - 253V
Maintien du câble	Non applicable
Température d'utilisation /d'installation (Min-Max)	-5°C - 35°C
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C	250000h
Convient pour la mise en veille	Oui
Longueur	210mm
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25	Non
Type de batterie lithium-ion	Autre
Avec élément chauffant pour batterie	Non
Section de conducteur connectable (Min-Max)	1.5mm ² - 2.5mm ²
Facteur de puissance (cos phi)	0.76
Nature du câble pour connexion	Souple ou rigide
Flux lumineux nominal en mode secours	400lm
Mode de commande	Filaire
Nombre de lampes/modules	1
Nombre de têtes de luminaire	1
Entre axe de fixation horizontale (Min-Max)	41mm - 162mm
Équipé d'un signal lumineux complémentaire	Oui
Entre axe de fixation verticale (Min-Max)	0mm - 61mm
Diamètre de tube pour produit saillie (Min-Max)	16mm - 16mm
Système d'alimentation de secours	Autonome (batterie individuelle)
Système de surveillance des fonctions d'urgence	Auto-test automatique
Douille	Sans
Largeur d'encastrement	162mm
Type d'appareillage de contrôle	Driver LED courant constant
Flux lumineux en mode veille	3lm
Matériau du boîtier/corps	Plastique
Température de stockage (Min-Max)	-10°C - 50°C
Objet connecté	Non
Adressable	Non
Couleur du boîtier/corps	Blanc
Fonction	Eclairage d'ambiance (anti-panique)
Type de batterie	NiMh