

## BAES+BAEH Urajet IP55 IK08 Adressable flux 45lm 1h + 8lm 5h consommation 0,5W avec fonction visibilité+



Réf: 112349V - gamme: URAJET



#### Caractéristiques produit

- BAES+BAEH supervisable et avec le logiciel de supervision URAVISION fourni avec la centrale référence 140110 Certifié NF AEAS performance SATI et NF environnement
- BAES+BAEH à faible consommation 0,5W
- Paramétrage de l'adresse avec l'outil de configuration référence 140132 et l'application Close Up

#### **Avantages**

Permet la visualisation de son état et sa localisation à tout instant sur le logiciel de supervision URAVISION

#### Les @ produit Installation

Multiple entre-axes de fixation

#### Les @ produit Usage

Visualisation de l'état et localisation des blocs sur le logiciel de supervision URAVISION : automatise les contrôles réglementaires en éditant des rapports d'installations périodiquement, et facilite la maintenance en surveillant l'état des BAES et en éditant des fiches d'interventions

#### Produits associés et accessoires

Grille de protection IK10 pour BAES et LSC Ambiance Uralife/Uraproof - 20 joules - 4 points de fixation Réf : 168002 Grille de protection IK10 BAES et LSC Uralife/Uraone/Urajet - 20 joules - 4 points de fixation Réf: 168001 BAES d'évacuation Uraproof IP66 IK10 Super SATI Connecté flux 45lm 1h consommation 0,7W Réf: 117418

#### Pièces détachées

Références

111915





# ${\it BAES+BAEH\ Urajet\ IP55\ IK08\ Adressable\ flux\ 45lm\ 1h+8lm\ 5h\ consommation\ 0,5W\ avec\ fonction\ visibilit\'e+}$

Réf : 112349V

### Caractéristiques techniques

Section de conducteur	1.5mm²
Avec télécommande Source lumineuse	Non
	LED non interchangeable En saillie et encastré
Mode de pose Type de connexion	Autre
Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Numéro RAL du boîtier	7035
Matériau de couverture	Plastique transparent
Programmable	Oui
Avec interrupteur à distance	Non
Puissance du système	0.5W
Température de couleur	5200K - 6200K
Courant nominal	60mA - 64mA
Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Oui
Indice de protection contre les chocs (IK)	IK08
Diamètre maxi d'entrée de câbles	12mm
Classe de protection selon IEC 61140	II
Hauteur/profondeur	59mm
Pictogramme inclus	Oui
Largeur	120mm
Indice de protection (IP)	IP55
Type de pictogramme	Feuillet/plaque inséré(e)
Type de tension	AC
Visibilité du pictogramme	D'un seul côté
Attache/serre-cable compatible avec	Non applicable
Sans halogène	Oui
Moyen de pilotage	Configurateur
Neutre obligatoire	Non
Fréquence d'alimentation	50Hz - 60Hz
Consommation en veille	4mA
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1	45lm - 45lm
Elément de distribution de lumière	Diffuseur optique/panneau/lentille
Source lumineuse fournie	Oui
Type de câblage	Convient pour câblage traversant
Tension nominale (Un)	207V - 253V
Maintien du cable	Non applicable
Temperature d'utilisation /d'installation	-5°C - 35°C
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C	250000h
Convient pour la mise en veille	Oui
Longueur	280mm
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25	Non
Type de batterie lithium-ion	Autre
Avec élément chauffant pour batterie	Non
Section de conducteur connectable	1.5mm² - 2.5mm²
Facteur de puissance (cos phi)	0.76
Nature du cable pour connexion	Souple ou rigide
Flux lumineux nominal en mode secours	45lm
Distance de visibilité du pictogramme	15m
Mode de commande	Filaire
Nombre de lampes/modules	1
Nombre de têtes de luminaire	1
Entre axe de fixation horizontale	160mm - 225mm
Equipé d'un signal lumineux complémentaire	Oui
Entre axe de fixation verticale	0mm - 73mm
Diamètre de tube pour produit saillie	16mm - 20mm
Système d'alimentation de secours	Autonome (batterie individuelle)
Système de surveillance des fonctions d'urgence	Auto-test automatique
Douille	Sans
Largeur d'encastrement	225mm
Type d'appareillage de contrôle	Driver LED courant constant
Flux lumineux en mode veille	3lm
Matériau du boîtier/corps	Plastique
Temperature de stockage	-10°C - 50°C
Objet connecté	Oui 
Intéropérabilité du protocole de connexion	Non
Intéropérabilité du protocole de connexion Adressable	Non Oui
Intéropérabilité du protocole de connexion  Adressable  Couleur du boîtier/corps	Non Oui Gris
Intéropérabilité du protocole de connexion Adressable	Non Oui