

Réglette LED pour sources centrale IP66 IK06 48V= à 220V= / 230V~ 1250lm



Réf : 127777

Garantie : 2 ans 

Caractéristiques produit

- Réglette pour source centrale LED 48Vdc/220Vdc/230V~ - IP66 IK06 Classe II - flux 1250lm et consommation 9,4W-48Vdc/220Vdc et 11,5VA/9,4W-230V~
- Consommation de 9,4W à 48VDC, 110VDC, ou 220VDC et 9,4W/11,5VA à 230VAC
 - Bornier automatique accessible sans démontage du produit
 - Fixation en suspension ou fixé sur le plafond
 - Certifié NF AEAS

[Les produits Installation](#)

Câblage traversant offrant la possibilité de faire du chainage de produit

[Les produits Usage](#)

Répartition uniforme de la diffusion lumineuse

Produits associés et accessoires

Source centrale 48V 170W pour alimentation des Luminaires pour Sources Centrales LSC 48V - autonomie 1h Réf : 210209

Réglette d'ambiance fluorescente 48V= IP20 1250lm 23W à équiper d'un tube référence 956315 Réf : 250001

Réglette LED pour sources centrale IP66 IK06 48V= à 220V= / 230V~ 1250lm



Réf : 127777

Caractéristiques techniques

Section maximale des conducteurs d'alimentation	1.5
Source lumineuse	LED non interchangeable
Type de raccordement	autre
Pose	montage en saillie (mur/plafond)
Indication de repérage des bornes de raccordement	OUI
Matériau du couvercle	plastique opalin
Programmable	NON
Avec raccordement à un télérupteur	NON
Consommation	9.4
Température de couleur	4000-4000
Flux lumineux assigné (Lumens)	1250
Conforme à la Réglementation pile ou batterie	NON
Degré de protection contre les impacts mécaniques (IK)	IK06
Technologie de maintenance	sans
Diamètre maxi d'entrée de câbles	10.5
Classe de protection	II
Hauteur/profondeur	55
Fourni avec pictogramme	NON
Largeur	45
Degré de protection contre les corps solides et liquides (IP)	IP66
Type de tension d'alimentation	AC/DC
Sans halogène	OUI
Neutre obligatoire	NON
Borniers avec possibilité de repiquage	2
Fréquence d'alimentation	50-60
Élément de distribution de lumière	diffuseur
Avec source lumineuse	OUI
Type de câblage	câblage traversant inclus
Tension nominale	48-230
Alimentation	centralisé (source centrale)
Maintien du câble	Presse étoupe
Température d'utilisation /d'installation	-5-35
Durée de vie nominale L80/B10 à 25°C	116000
Longueur	690
Télécommande fournie	NON
Facteur de puissance (cos phi)	0.8
Nature du câble pour connexion	Rigide
Mode de commande	Non applicable
Nombre de têtes de luminaire	1
Entre axe de fixation horizontale	350-450
Équipé d'un signal lumineux complémentaire	NON
Douille	sans
Largeur d'encastrement	400
Appareil	driver LED courant constant
Enveloppe	plastique
Température de stockage	-5-50
Objet connecté	NON
Capacité des bornes	1-1.5
Adressable	NON
Couleur de l'enveloppe	blanc
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1	-5-35
Fonction	éclairage d'évacuation et d'ambiance
Classe d'efficacité énergétique de la lampe intégrée	A++, A+, A (LED)