



Bloc Autonome d'Alarme Sonore Satellite de Type Sa BAAS Sa Classe C + flash

Réf : 343102



FABRIQUÉ
EN FRANCE

Garantie : 2 ans

Caractéristiques produit

- Conforme aux normes NF C 48-150, NF S 32-001 - Certifié NF AEAS
- Niveau sonore réglable de Classe C (minimum 105dBA à 2m) ou Classe A (85dBA à 2m) selon la norme NF S 32-001
- Diffuseur lumineux à flash de fréquence 1Hz, de 6m de portée si installé à 2,4m de hauteur
- Autonomie sur batterie : 72 heures en veille + 5 minutes d'alarme générale

Produits associés et accessoires

Bloc Autonome d'Alarme Sonore Satellite de Type Sa BAAS Sa Classe C + flash

Réf : 343102

Pièces détachées

Références

111904

111905



Bloc Autonome d'Alarme Sonore Satellite de Type Sa BAAS Sa Classe C + flash

Réf : 343102

Caractéristiques techniques

Indice de protection (IP)	IP31
Matériau du boîtier/corps	Plastique
Volume sonore	111dB
Température de stockage (Min-Max)	0°C - +55°C
Type de courant	AC
Hauteur hors tout	230mm
Sans halogène	Oui
Type de borne	Borne à vis
Mode de pose	Saillie
Profondeur/longueur hors tout	62mm
Profondeur d'encastrement	0mm
Fréquence d'alimentation (Min-Max)	50Hz - 60Hz
Équipé de visière de protection antipluie	Non
Couleur du boîtier/corps	Blanc
Résistance aux chocs (IK)	IK07
Tension nominale (Un) (Min-Max)	195V - 253V
Entre axe de fixation horizontale (Min-Max)	130mm - 130mm
Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Oui
Entre axe de fixation verticale (Min-Max)	160mm - 160mm
Équipé d'un signal lumineux complémentaire	Oui
Température d'utilisation /d'installation (Min-Max)	-10°C - +55°C
Fréquence du signal sonore (Min-Max)	440Hz - 554Hz
Largeur hors tout	165mm
Consommation d'électricité	0.0049A
Radioguidé	Non