



## Dispositif d'Alarme Générale Sélective DAGS 50dB à 90dB + flash rouge IP42 IK07

Réf : UR350010



FABRIQUÉ  
EN FRANCE

Garantie : 2 ans

### Caractéristiques produit

- Conforme à la norme NF S 61-936 - Certifié NF-SSI
- Diffuse un son continu dont le niveau sonore est réglable de 60dBA à 96dBA à 1m
- Tension d'alimentation 12Vcc à 48Vcc
- Consommation : 19mA (12Vcc), 20mA (24Vcc), 22mA (48Vcc)

### Produits associés et accessoires

Dispositif d'Alarme Générale Sélective DAGS 50dB à 90dB + flash rouge IP42 IK07

Réf : UR350010



## Dispositif d'Alarme Générale Sélective DAGS 50dB à 90dB + flash rouge IP42 IK07

Réf : UR350010

### Caractéristiques techniques

|   |   |
|---|---|
| Pour poussière Ex-Zone                        | Sans                                    |
| Adapté à un montage au plafond                | Oui                                     |
| Source lumineuse                              | LED                                     |
| Mode de pose                                  | Montage en saillie                      |
| Hauteur hors tout                             | 75mm                                    |
| Pilotable à la voix                           | Non                                     |
| Nombre de sonneries                           | 1                                       |
| Type de borne                                 | Borne automatique                       |
| Compatible avec Apple HomeKit                 | Non                                     |
| Profondeur/longueur hors tout                 | 75mm                                    |
| Compatible avec Amazon Alexa                  | Non                                     |
| Programmable                                  | Non                                     |
| Compatible avec Google Assistant              | Non                                     |
| Pour Ex-Zone gaz                              | Sans                                    |
| Type de signal optique                        | Lumière flash                           |
| Type de signal acoustique                     | Tonalité continue                       |
| Entre axe de fixation horizontale             | 60mm - 60mm                             |
| Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non                                     |
| Compatible selon EN 54-23                     | Non                                     |
| Couleur de calotte                            | Rouge                                   |
| Indice de protection (IP)                     | IP42                                    |
| Volume sonore                                 | 90dB                                    |
| Type de courant                               | DC                                      |
| Objet connecté                                | Non                                     |
| Connectable par box Internet                  | Non                                     |
| Capacité des bornes                           | 1.5mm <sup>2</sup> - 1.5mm <sup>2</sup> |
| Intéropérabilité du protocole de connexion    | Non                                     |
| Sans halogène                                 | Oui                                     |
| Moyen de pilotage                             | Non applicable                          |
| Neutre obligatoire                            | Non                                     |
| Adressable                                    | Non                                     |
| Profondeur d'encastrement                     | 0mm                                     |
| Consommation d'énergie en veille              | 0W                                      |
| Couleur du boîtier/corps                      | Blanc                                   |
| Type de générateur de signal acoustique       | Avertisseur                             |
| Résistance aux chocs (IK)                     | IK07                                    |
| Puissance                                     | 1.5W                                    |
| Tension nominale (Un)                         | 12V - 48V                               |
| Fonction d'usage du produit                   | Système d'alarme                        |
| Température d'utilisation /d'installation     | -10°C - +55°C                           |
| Compatible IFTTT                              | Non                                     |
| Largeur hors tout                             | 122mm                                   |
| Consommation d'électricité                    | 0.022A                                  |
| Montage mural                                 | Oui                                     |