



Dispositif Sonore d'Alarme Feu saillie DSAF avec avertisseur lumineux IP65 IK07

Réf: 955694

Réf: 367220



Caractéristiques produit

- Conforme aux normes NF EN 54-3, NF S 32-001 Certifié CE CPR, NF SSI
 Niveau sonore de Classe B selon la norme NF S 32-001 (minimum 90dBA à 2m), et peut également diffuser un son continu
- Tension d'alimentation 10Vcc à 58Vcc
- Consommation : 23mA (12Vcc), 22mA (24Vcc), 23mA (48Vcc)
- Est équipé d'un diffuseur lumineux rouge pour renforcer le signal sonore d'évacuation

Produits associés et accessoires

Dispositif Sonore d'Alarme Feu saillie DSAF sans avertisseur lumineux IP65 IK07





Dispositif Sonore d'Alarme Feu saillie DSAF avec avertisseur lumineux IP65 IK07

Réf : 367220

Caractéristiques techniques

Pour poussière Ex-Zone	Sans
Adapté à un montage au plafond	Non
Source lumineuse	LED
Mode de pose	Montage en saillie
Hauteur hors tout	75mm
Pilotable à la voix	Non
Nombre de sonneries	2
Type de borne	Borne automatique
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Profondeur/longueur hors tout	75mm
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Programmable	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Pour Ex-Zone gaz	Sans
Type de signal optique	Lumière flash
Type de signal acoustique	Tonalité intermittente/tonalité
Entre axe de fixation horizontale	continue 60mm - 60mm
Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Non
Compatible selon EN 54-23	Non
Couleur de calotte	Rouge
Indice de protection (IP)	IP65
Volume sonore	90dB
Type de courant	DC.
	Non
Objet connecté Connectable par hay Internet	Non
Connectable par box Internet	1.5mm ² - 1.5mm ²
Capacité des bornes	Non
Intéropérabilité du protocole de connexion Sans halogène	Oui
Moyen de pilotage	Non applicable
Neutre obligatoire	Non
Adressable	Non
Profondeur d'encastrement	0mm
Consommation d'énergie en veille	0W
Couleur du boîtier/corps	Gris
Type de générateur de signal acoustique	Avertisseur
Avec contact	Non
Résistance aux chocs (IK)	IK07
Puissance	1.5W
Tension nominale (Un)	1.3W 10V - 58V
Fonction d'usage du produit Temperature d'utilisation /d'installation	Système d'alarme -10°C - +55°C
Compatible IFTTT	Non
Fréquence du signal sonore	440kHz - 554kHz
Largeur hors tout	122mm
Consommation d'électricité	0.023A
	0.023A Oui
Montage mural	Oui