Bloc Autonome d'Alarme Manuel Lumineux de Type Ma BAAL Ma

Réf : 343004

FABRIQUÉ EN FRANCE **Garantie :** 2 ans

Caractéristiques produit

- Conforme aux normes NF S 61-936, NF C 48-150, NF 468 - Certifié NF AEAS , NFEnvironnement
- Diffuseur lumineux à flash de fréquence 1Hz, de 6m de portée si installé à 2,4m de hauteur
- Autonomie sur batterie : 12 heures en veille + 5 minutes d'alarme générale
- Equipé de 2 batteries NiMh 8,4V 200mAh

Avantages

Jusqu'à 64 BAAS/BAAL Ma oeuvent être raccordés sur une même installation
L'utilisation des télécommandes référence 140130 ou référence 140131 permet de transférer à distance l'information des défauts des BAAS/BAAL Ma

Les produit Installation

Le raccordement des déclencheurs manuels peut être réparti sur plusieurs BAAS/BAAL Ma

Produits associés et accessoires

Source centrale 48V 170W pour alimentation des Luminaires pour Sources Centrales LSC 48V - autonomie 1h	Réf : 210209
Bloc Autonome d'Alarme Manuel Lumineux de Type Ma BAAL Ma	Réf : 343004

Pièces détachées

Références

386020

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.

Une marque de legrand

Bloc Autonome d'Alarme Manuel Lumineux de Type Ma BAAL Ma

Réf : 343004

Caractéristiques techniques

Pour poussière Ex-Zone	Sans
Adapté à un montage au plafond	Non
Source lumineuse	LED
Mode de pose	Montage en saillie
Hauteur hors tout	230mm
Pilotable à la voix	Non
Type de borne	Borne à vis
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Profondeur/longueur hors tout	57mm
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Programmable	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Pour Ex-Zone gaz	Sans
Type de signal optique	Lumière flash
Entre axe de fixation horizontale	130mm - 130mm
Entre axe de fixation verticale	155mm - 160mm
Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Oui
Compatible selon EN 54-23	Non
Volume de couverture	86.4m³
Couleur de calotte	Rouge
Indice de protection (IP)	IP31
Volume	0dB
Type de courant	AC
Adapté à un montage en applique	Oui
Objet connecté	Non
Connectable par box Internet	Non
Capacité des bornes	0.8mm² - 2.5mm²
Intéropérabilité du protocole de connexion	Non
Sans halogène	Oui
Moyen de pilotage	Non applicable
Neutre obligatoire	Oui
Adressable	Non
Profondeur d'encastrement	0mm
Fréquence d'alimentation	50Hz - 60Hz
Consommation d'énergie en veille	0.45W
Couleur du boîtier/corps	Blanc
Avec contact	Oui
Résistance aux chocs (IK)	IK07
Courant d'alimentation	0.005A - 0.013A
Puissance	1.2W
Tension nominale (Un)	230V - 230V
Fonction d'usage du produit	Système d'alarme
Temperature d'utilisation /d'installation	-10°C - +50°C
Compatible IFTTT	Non
Largeur hors tout	165mm
Consommation d'électricité	0.013A

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.

Une marque de legrand