

# Dispositif visuels d’alarme feu 2Cd à 10Cd IP45 IK07 pose saillie

Réf : 367303

FABRIQUÉ EN FRANCE **Garantie :** 2 ans

## Caractéristiques produit

- Conforme à la norme NF EN 54-23 - Certifié CE CPR, NF SSI
- Catégorie O selon la norme NF EN 54-23
- Tension d'alimentation 10Vcc à 58Vcc
- Consommation : 14mA (12Vcc), 16mA (24Vcc), 18mA (48Vcc)
- Dispositif de couleur rouge réglable de 2cd à 10cd par micro-interrupteurs

Les produit Usage

Synchronisation possible des produits par câblage

## Produits associés et accessoires

Dispositif Sonore d'Alarme Feu saillie DSAF sans avertisseur lumineux IP65 IK07 Réf : 955694

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d’être modifiées sans préavis, n’engagent URA qu’après confirmation.



Une marque de legrand



## Dispositif visuels d’alarme feu 2Cd à 10Cd IP45 IK07 pose saillie

Réf : 367303

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Adapté à un montage au plafond | Oui |
| Indice de protection (IP) | IP45 |
| Matériau du boîtier/corps | Plastique |
| Source lumineuse | LED |
| Type de courant | DC |
| Mode de pose | Montage en saillie |
| Tension nominale (Un) (Min-Max) | 9V - 58V |
| Hauteur hors tout | 122mm |
| Contiens Batteries | Non |
| Profondeur/longueur hors tout | 85mm |
| Consommation d'électricité (Min-Max) | 0.014A - 0.042A |
| Largeur hors tout | 122mm |
| Compatible selon EN 54-23 | Oui |
| Volume de couverture | 100m³ |
| Montage mural | Oui |
| Couleur de calotte | Rouge |
| Energie du flash | 2.02J |

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d’être modifiées sans préavis, n’engagent URA qu’après confirmation.



Une marque de legrand