

Dispositif visuels d'alarme feu 2Cd à 10Cd IP45 IK07 pose saillie



Réf : 367303



Caractéristiques produit

- Conforme à la norme NF EN 54-23 - Certifié CE CPR, NF SSI
- Catégorie O selon la norme NF EN 54-23
- Tension d'alimentation 10Vcc à 58Vcc
- Consommation : 14mA (12Vcc), 16mA (24Vcc), 18mA (48Vcc)
- Dispositif de couleur rouge réglable de 2cd à 10cd par micro-interrupteurs

Les produit Usage

Synchronisation possible des produits par câblage

Produits associés et accessoires

Dispositif Sonore d'Alarme Feu saillie DSAF sans avertisseur lumineux IP65 IK07

Réf : 955694

Dispositif visuels d'alarme feu 2Cd à 10Cd IP45 IK07 pose saillie



Réf : 367303

Caractéristiques techniques

Adapté à un montage au plafond	Oui
Indice de protection (IP)	IP45
Matériau du boîtier/corps	Plastique
Source lumineuse	LED
Type de courant	DC
Mode de pose	Montage en saillie
Tension nominale (Un)	9V - 58V
Hauteur hors tout	122mm
Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Non
Profondeur/longueur hors tout	85mm
Consommation d'électricité	0.014A - 0.042A
Largeur hors tout	122mm
Compatible selon EN 54-23	Oui
Volume de couverture	100m ³
Montage mural	Oui
Couleur de calotte	Rouge
Energie du flash	2.02J