



## Tableau répéteur d'exploitation TRE pour CMSI Adressable XL3

Réf : 310051



FABRIQUÉ  
EN FRANCE

Garantie : 2 ans

### Caractéristiques produit

- Conforme à la norme NF S 61-941 - Certifié NF-SSI
- Report à distance des informations fournies par le CMSI : alarme / Évacuation générale / veille restreinte / dérangement général / sécurité / dérangement et défaut de position d'attente / défaut
- 3 voyants d'informations propres au TRE : sous tension / défaut liaison entre le TRE et le CMSI / défaut batterie
- Boutons poussoirs permettant de commander l'arrêt du signal sonore (de niveau 60dB à 1m) et l'essai des signalisations du tableau répéteur d'exploitation
- Equipé d'une batterie NiMH 8,4V 120mAh pour signaler pendant une heure le manque total d'alimentation

### Produits associés et accessoires

Alimentation secourue AES 24V sortie 2A 50W

Réf : 324100



## Tableau répéteur d'exploitation TRE pour CMSI Adressable XL3

Réf : 310051

### Caractéristiques techniques

Modèle	Autre
Largeur hors tout	160mm
Mode de pose	Saillie
Hauteur hors tout	115mm
Profondeur/longueur hors tout	50mm