Tableau répétiteur d’exploitation TRE pour CMSI B / UGA2

Réf : 337735

FABRIQUÉ EN FRANCE **Garantie :** 2 ans

Caractéristiques produit

- Conforme à la norme NF S 61-941 - Certifié NF-SSI
- Report à distance des informations fournies par les CMSI type B et UGA2 : alarme / Évacuation générale / veille restreinte / dérangement général / activation / diffuseurs d'évacuation hors service/défaut / contact auxiliaire hors service / hors service / test
- Voyants d'informations propres au TRE : sous tension / défaut secteur / défaut liaison entre le TRE et le CMSI / défaut batterie
- Boutons poussoirs permettant de commander l’arrêt du signal sonore (de niveau 60dB à 1m) et l'essai des signalisations du tableau répétiteur d'exploitation
- Autonomie de la source de secours (batterie au plomb 12V 7Ah non fournie) : 72h

Avantages

72 heures d'autonomie
Jusqu'à 15 tableaux de report d'exploitation peuvent être raccordés, avec une alimentation externe

Produits associés et accessoires

Tableau répétiteur d’exploitation TRE pour CMSI B / UGA2	Réf : 337735
Dispositif Sonore d'Alarme Feu saillie DSAF sans avertisseur lumineux IP65 IK07	Réf : 955694
Alimentation secourue AES 48V sortie 2A 100W	Réf : 348100

Pièces détachées

Références

386003

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d’être modifiées sans préavis, n’engagent URA qu’après confirmation.

Tableau répétiteur d’exploitation TRE pour CMSI B / UGA2

Réf : 337735

Caractéristiques techniques

Mode de pose	Saillie
Profondeur/longueur hors tout	85mm
Modèle	Autre
Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483	Non
Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483	Non
Hauteur hors tout	230mm
Largeur hors tout	320mm

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d’être modifiées sans préavis, n’engagent URA qu’après confirmation.

Une marque de legrand