



Tableau répétiteur d'exploitation TRE pour ECS et ECS CMSI - certifié NF SSI - 9 voyants de synthèse

Réf : 310052



Garantie : 2 ans

Caractéristiques produit

- Conforme à la norme NF S 61-941 - Certifié NF-SSI
- Afficheur LCD 2 lignes 16 caractères avec 2 boutons pour le défilement des 10 derniers événements tels que la zone de détection activée, le défaut en cours, l'identification du bus de détection et du point de détection pour les ECS Adressables
- 9 voyants de synthèse de l'ECS/UGA et du TRE : présence tension / feu / alarme / Évacuation générale / veille restreinte / défaut (UGA) / dérangement général / hors service-test / défaut liaison TRE
- Bouton poussoir permettant de commander l'arrêt du signal sonore du tableau répétiteur d'exploitation (niveau sonore 60dB à 1m)
- Equipé d'une batterie NiMh 8,4V 120mAh pour signaler pendant une heure le manque total d'alimentation

Produits associés et accessoires

Tableau Répétiteur de Confort TRC pose en saillie

Réf : UR310170



Tableau répétiteur d'exploitation TRE pour ECS et ECS CMSI - certifié NF SSI - 9 voyants de synthèse

Réf : 310052

Caractéristiques techniques

Modèle	Autre
Largeur hors tout	160mm
Mode de pose	Saillie
Hauteur hors tout	115mm
Profondeur/longueur hors tout	50mm