



Tableau d'alarme technique AT 8 contacts NO/NF en entrée 1 sortie synthèse 12V=

Réf : 956005



Caractéristiques produit

- 8 contacts programmables NO/NF en entrée

Produits associés et accessoires

Tableau d'alarme technique AT 4 contacts NO/NF en entrée 1 sortie synthèse 12V=

Réf : 956004



Tableau d'alarme technique AT 8 contacts NO/NF en entrée 1 sortie synthèse 12V=

Réf : 956005

Caractéristiques techniques

| | |
|---|------------------------------------|
| Hauteur | 265mm |
| Interface externe | Non |
| Alimentation de secours intégrée | Oui |
| Compatible avec Apple HomeKit | Non |
| Mode de pose | Saillie |
| Compatible avec Amazon Alexa | Non |
| Compatible avec Google Assistant | Non |
| Convient pour un usage domotique | Non |
| Mémoire d'événements | Non |
| Réglage du volume sonore | Non |
| Tension d'alimentation (Min-Max) | 100V - 240V |
| Entre axe de fixation horizontale (Min-Max) | 110mm - 110mm |
| Entre axe de fixation verticale (Min-Max) | 230mm - 230mm |
| Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
| Profondeur | 53mm |
| Largeur | 150mm |
| Classe VdS | Sans |
| Température de stockage (Min-Max) | -10°C - +55°C |
| Classe de protection (IP) | IP30 |
| Objet connecté | Non |
| Type de tension | AC |
| Consommation en veille | 23mA |
| Fréquence d'alimentation (Min-Max) | 50Hz - 60Hz |
| Adressable | Non |
| Avec alimentation électrique | Oui |
| Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
| Tension de fonctionnement | 230V |
| Fonction d'usage du produit | Système de commande et de contrôle |
| Température d'utilisation /d'installation (Min-Max) | -20°C - +70°C |
| Compatible IFTTT | Non |
| Couleur | Blanc |
| Consommation d'énergie | 2.30W |