Détecteur de chaleur thermostatique automatique Type 1 Adressable IP53



Réf : 956952

Garantie : 2 ans

Caractéristiques techniques

Tension de fonctionnement CC (Min-Max)	17V - 28V
Convient pour montage dans conduit d'aération	Non
Mode de pose	Montage en saillie
Nature du cable pour connexion	Rigide
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Type de tension de fonctionnement	DC
Compatible avec Google Assistant	Non
Température de réponse	60°C
Socle séparé nécessaire	Oui
Auto-adhésif	Non
Avec batterie de secours	Non
Numéro RAL (équivalent)	9010
Type de tension d'alimentation	DC
Principe d'action	Thermomaximum
Autonome	Non
Avec affichage de la tension	Non
Contiens Batteries	Non
Hauteur/profondeur	50mm
Couleur	Blanc
Message optique	Oui
Indice de protection (IP)	IP54
Avec éclairage d'orientation	Non
Connexion par radio (en standard)	Non
Connexion par câble	Oui
Tension d'alimentation DC (Min-Max)	17V - 28V
Objet connecté	Non
Interconnectable par radio (en option)	Non
Moyen de pilotage	Non applicable
Profondeur d'encastrement	0mm
Adressable	Oui
Consommation en veille	0.000025mA
Entrée de câble	Inférieur et latéral
Message acoustique	Non
Diamètre	100mm
Fonction d'usage du produit	Système d'alarme
Version anti-déflagration	Non
Détecteur de fumée	Non
Compatible IFTTT	Non

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.