



Boîtier de Commande Manuelle pour tableau de désenfumage pour locaux collectifs d'Habitation TDH IP30 IK07

Réf: 340112



• Equipé d'un contact de pouvoir de coupure 30Vc - 5A

Produits associés et accessoires

Quadripôle de surveillance de ligne pour tableau de désenfumage Habitation TDH à raccorder sur DAS

Réf : 319501

Déclencheur Manuel d'Alarme Adressable DMA à membrane réarmable IP40 IK07 - rouge

Réf : 340000

Pièces détachées

Références

349001





Boîtier de Commande Manuelle pour tableau de désenfumage pour locaux collectifs d'Habitation TDH IP30 IK07

Réf : 340112

Caractéristiques techniques

Hauteur	90mm
Indice de protection (IP)	IP30
Matériau	Plastique
Temperature de stockage	0°C - 55°C
Avec disque en verre	Non
Mode de pose	Saillie/encastré
Homologation VdS	Non
Avec couvercle en papier	Non
Type de signalisation	Alarme incendie (rouge)
Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Non
Temperature d'utilisation /d'installation	-10°C - 55°C
Indice de protection contre les chocs (IK)	IK07
Moyen de communication câblé	Oui
Milieu de communication sans fil	Non
Profondeur	57mm
Couleur	Rouge
Largeur	90mm