



Ventouse PCFR 24V à 48V à rupture avec bouton-poussoir pour porte coupe-feu

Réf: 956437

Réf: 956437

Garantie: 2 ans

Caractéristiques produit

- Conforme aux normes NF EN 11 55 et NFS 61 937 Certifié CE CPR
 Ventouse électromagnétique à rupture de tension, sans contrôle de position, avec bouton poussoir de commande
 Force de maintien 20daN (24V), 50daN (48V)
- Caractéristiques électriques : consommation 23mA (24Vcc), 48mA (48Vcc)
- Livrée avec une contre-plaque articulée

Produits associés et accessoires

Détecteur linéaire à relais Type 1 Conventionnel livré avec réflecteur Réf: 330108

Ventouse PCFR 24V à 48V à rupture avec bouton-poussoir pour porte coupe-feu





Ventouse PCFR 24V à 48V à rupture avec bouton-poussoir pour porte coupe-feu

Réf : 956437

Caractéristiques techniques

Hauteur	90mm
Avec plaque d'ancrage	Oui
Adapté à un montage au plafond	Non
Matériau du boîtier/corps	Acier
Type de tension	DC
Mode de pose	Montage en saillie
Tension de fonctionnement	24V - 48V
Distance du mur	42mm - 42mm
Montage au sol	Non
Consommation d'énergie	2.3W
Montage mural	Oui
Force de préhension	200N - 500N
Type de construction	Autre
Largeur	80mm