



Kit tableau d'alarme de type 4 avec flash (Kit T4 CT +DL) avec 2 DMA et 1 DSAF

Réf: 346008



Caractéristiques produit

- Signal sonore conforme à la norme NF S 32-001 Niveau sonore de Classe B (minimum 90dBA à 2m)
 Diffuseur lumineux à flash de fréquence 1Hz, de 6m de portée si installé à 2,4m de hauteur
 Equipé d'une sortie 12Vcc de 210mA, soit environ 21 DS référence 957220
 Autonomie sur batterie : 72 heures en veille + 5 minutes d'alarme générale

- Equipé de 2 batteries NiMh 8,4V 280mAh

Produits associés et accessoires

Lot de 10 clés de réarmement supplémentaires pour Déclencheur Manuel DM Réf: 349001

Réf : 346003 Tableau d'alarme de Type 4 alimentation secteur (T4 1B) 1 boucle déclencheur

Pièces détachées

Références

357277

386030

957240





Kit tableau d'alarme de type 4 avec flash (Kit T4 CT +DL) avec 2 DMA et 1 DSAF

Réf : 346008

Caractéristiques techniques

Appeleur automatique intégré	Non
Hauteur	230mm
Interface externe	Non
Alimentation de secours intégrée	Oui
Mode de pose	Montage en saillie
Télécommande fournie	Non
Résolution de l'écran	Non applicable
Convient pour un usage domotique	Non
Liaison radio	Non
Mode de commande	Filaire
Réglage du volume sonore	Non
Entre axe de fixation horizontale	130mm - 130mm
Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Oui
Equipé d'un signal lumineux complémentaire	Oui
Entre axe de fixation verticale	160mm - 160mm
Profondeur	57mm
Autonomie	72h
Largeur	165mm
Temperature de stockage	+5°C - +40°C
Classe de protection (IP)	IP21
Objet connecté	Non
Type de tension	AC
Sans halogène	Oui
Consommation en veille	0.022mA
Fréquence d'alimentation	50Hz - 60Hz
Adressable	Non
Avec alimentation électrique	Oui
Courant d'alimentation	0.022A - 0.055A
Résistance aux chocs (IK)	IK07
Nombre de groupes de signalisation	1
Tension de fonctionnement	230V
Nombre de sorties pour générateur de signal acoustique	1
Nombre de sorties pour générateur de signal optique	1
Fonction d'usage du produit	Système d'alarme
Niveau sonore	90dB
Réglage de la luminosité de l'écran	Non
Temperature d'utilisation /d'installation	+5°C - +55°C
Réglage du contraste de l'écran	Non
Consommation d'électricité	0.055mA