



Tableau de désenfumage pour locaux collectifs d'Habitation

Réf: UR310500



Caractéristiques produit

- Gère le désenfumage sur 1 ou 2 conduits pour un nombre global de niveaux ne dépassant pas 16
 Peut commander jusqu'à 4 boîtiers non-stop ascenseur et 2 boîtiers de commande extraction
 Autonomie de la source de secours : 12 heures en veille + 1heure en mise en sécurité

- Puissance disponible totale : 24W (sans AES)

Produits associés et accessoires

Tableau de désenfumage pour locaux collectifs d'Habitation Réf: UR310500 Lot de 10 clés de réarmement supplémentaires pour Déclencheur Manuel DM Réf : 349001 Boitier de réarmement à distance étanche pour SDAD avec 2 clés IP55 IK07 - gris Réf: 340121

Pièces détachées

386003





Tableau de désenfumage pour locaux collectifs d'Habitation

Réf : UR310500

Caractéristiques techniques

Liaison radio	Non
Hauteur	482mm
Nombre de groupes de signalisation	32
Interface externe	Oui
Tension de fonctionnement	230V
Alimentation de secours intégrée	Oui
Nombre de détecteurs non automatiques	10
Nombre de détecteurs automatiques	10
Homologué selon	Autre
Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Oui
Profondeur	120mm
Convient pour un usage domotique	Oui
Largeur	265mm
Avec alimentation électrique	Oui