



# Centralisateur de mise en sécurité incendie CMSI 8 commande de DAS - fonction mise en sécurité et UGA

Réf: 320100



### Caractéristiques produit

- Conforme aux normes NF S 61-934/935/936, NF EN 54-4 Certifié NF SSI
  8 lignes de mise en sécurité (compartimentage, désenfumage) équipées de DAS à rupture ou à émission de tension 24V ou 48V, avec ou sans contrôle de position
- Autonomie de la source de secours (batteries au plomb) : 12 heures en veille + 1heure de mise en sécurité et 5 minutes en alarme générale
- UGA gérant une zone d'alarme avec 1 ligne de diffuseurs d'évacuation non autonomes (jusqu'à 32 par ligne) et 1 ligne de BAAS (jusqu'à 16 par ligne)
- Possibilité de raccorder 2 CMSI 8 à un ECS / ECS ADR pour augmenter le nombre de fonctions et disposer de 2 UGA indépendantes

# Produits associés et accessoires

Détecteur linéaire à relais Type 1 Conventionnel livré avec réflecteur Réf: 330108

Alimentation secourue AES 48V sortie 2A 100W Réf: 348100

### Pièces détachées

Références

386003



# Centralisateur de mise en sécurité incendie CMSI 8 commande de DAS - fonction mise en sécurité et UGA

Réf: 320100

# Caractéristiques techniques

Liaison radio	Non
Hauteur	248.3mm
Nombre de groupes de signalisation	8
Interface externe	Oui
Tension de fonctionnement	230V
Nombre de sorties pour générateur de signal acoustique	1
Nombre de sorties pour générateur de signal optique	1
Alimentation de secours intégrée	Oui
Homologué selon	Autre
Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Non
Profondeur	129.3mm
Convient pour un usage domotique	Non
Largeur	452mm
Avec alimentation électrique	Oui