Centralisateur de mise en sécurité incendie CMSI B Type 2a Conventionnel 6 boucles détection et 8 lignes de commande DAS

Réf : 320200

FABRIQUÉ EN FRANCE **Garantie :** 2 ans

Caractéristiques produit

• Conforme aux normes NF S 61-934/935/936, NF EN 54-4 - Certifié NF SSI
• 6 lignes de détection équipées de 32 déclencheurs manuels maximum par ligne, et 8 lignes de mise en sécurité (compartimentage, désenfumage) équipées de DAS à rupture ou à émission de tension 24V ou 48V, avec ou sans contrôle de position
• Autonomie de la source de secours (batteries au plomb) : 12 heures en veille + 1heure de mise en sécurité et 10 minutes en alarme
• UGA gérant une zone d'alarme avec 1 ligne de diffuseurs d'évacuation non autonomes (jusqu'à 32 par ligne) et 1 ligne de BAAS (jusqu'à 16 par ligne)
• Peut gérer jusqu'à 3 tableaux de report de confort

Produits associés et accessoires

Tableau répétiteur d'exploitation TRE pour CMSI B / UGA2	Réf : 337735
Equipement de contrôle et de signalisation ECS avec CMSI Type1 Adressable SSI catégorie A 256 points	Réf : 315010

Pièces détachées

Références

386005

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.

Une marque de legrand

Centralisateur de mise en sécurité incendie CMSI B Type 2a Conventionnel 6 boucles détection et 8 lignes de commande DAS

Réf : 320200

Caractéristiques techniques

Liaison radio	Non
Hauteur	248.3mm
Nombre de groupes de signalisation	14
Interface externe	Oui
Tension de fonctionnement	230V
Nombre de sorties pour générateur de signal acoustique	1
Nombre de sorties pour générateur de signal optique	1
Alimentation de secours intégrée	Oui
Homologué selon	Autre
Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Non
Profondeur	129.3mm
Convient pour un usage domotique	Non
Largeur	452mm
Avec alimentation électrique	Oui

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.

Une marque de legrand