



Boîtier de zone 4 lignes pour CMSI Adressable XL3 IP65 **IK07**

Réf: 329037



Garantie: 2 ans

- Jusqu'à 5 DAS avec contrôle de position peuvent être raccordés sur chaque ligne
 Jusqu'à 32 DAS sans contrôle de position peuvent être raccordés sur chaque ligne
 Commande par rupture, émission permanente ou implusionnelle de tension
- Jusqu'à 32 diffuseurs d'évacuation peuvent être raccordés sur chaque ligne
- Caractéristiques électriques : tension 24 ou 48V intensité du courant jusqu'à 1A

Les @ produit Installation

Equipé de borniers débrochables pour faciliter le câblage

Les @ produit Usage

Livré avec accessoires de montage sur chemin de câbles

Produits associés et accessoires

Élément de câblage de fin de ligne pour ligne de télécommande EFL LT de dispositifs actionnés de sécurité Réf : 329040

Élément de câblage de fin de ligne avec contrôle de position EFL CP pour dispositifs actionnés de sécurité

Réf : 329041

Éléments de câblage intermédiaire pour ligne de télécommande ECI LT de dispositifs actionnés de sécurité Réf : 329038

Elément de câblage intermédiaire avec contrôle de position ECI CP pour dispositifs actionnés de sécurité

Réf : 329039





Boîtier de zone 4 lignes pour CMSI Adressable XL3 IP65 IK07

Réf : 329037

Caractéristiques techniques

Hauteur	190mm
Classe de protection (IP)	IP65
Adressable	Oui
Résistance aux chocs (IK)	IK07
Modèle	Autre
Profondeur	90mm
Couleur	Gris
Largeur	290mm