

BAES d'évacuation fluo Uralight IP42 IK07 flux 360lm 1h consommation 4,5W



Réf : 110001 - gamme : URALIGHT



Pièces détachées

Références

186003

956212

Caractéristiques techniques

Section de conducteur	2.5mm²
Avec télécommande	Non
Source lumineuse	Lampe fluorescente
Mode de pose	Montage en saillie (mur)
Type de connexion	Raccordement à vis
	Oui
Indication de repérage des bornes de raccordement	 -
Matériau de couverture	Plastique transparent
Avec interrupteur à distance	Oui
Puissance du système	8W
Température de couleur	4000K - 4000K
Courant nominal	32mA - 39mA
Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Oui
Indice de protection contre les chocs (IK)	IK07
Classe de protection selon IEC 61140	II
Hauteur/profondeur	70.7mm
Pictogramme inclus	Non
Largeur	120mm
Indice de protection (IP)	IP42
Type de tension	AC
Attache/serre-cable compatible avec	Non applicable
Sans halogène	Oui
Neutre obligatoire	Oui
Nombre de pôles	4
Fréquence d'alimentation	50Hz - 60Hz
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1	360lm - 360lm
Elément de distribution de lumière	Diffuseur optique/panneau/lentille
Source lumineuse fournie	Oui
Tension nominale (Un)	207V - 253V
Maintien du cable	Non applicable
Temperature d'utilisation /d'installation	-5°C - 35°C
Convient pour la mise en veille	Oui
·	258mm
Longueur	Non
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25	*****
Section de conducteur connectable	1.5mm² - 2.5mm²
Nature du cable pour connexion	Souple ou rigide
Flux lumineux nominal en mode secours	360lm
Distance de visibilité du pictogramme	15m
Mode de commande	Filaire
Nombre de têtes de luminaire	1
Système d'alimentation de secours	Autonome (batterie individuelle)
Système de surveillance des fonctions d'urgence	Touche de contrôle
Douille	G5
Type d'appareillage de contrôle	Ballast électronique
Flux lumineux en mode veille	3lm
Matériau du boîtier/corps	Plastique
Temperature de stockage	-10°C - 50°C
Objet connecté	Non
Adressable	Non
Couleur du boîtier/corps	Blanc
Fonction	Eclairage d'évacuation et d'ambiance
Type de batterie	NiCd
Temps d'opération nominal	1h - 1h
	2 2