



## BAEH Practice Evolution IP40 IK04 Adressable flux 8lm 5h consommation 0,5W

Réf : 119839 - gamme : PRACTICE EVOLUTION



FABRIQUÉ  
EN FRANCE

Garantie : 4 ans

### Caractéristiques produit

- BAEH supervisable avec le logiciel de supervision URAVISION fourni avec la centrale Ref: 140110
- BAEH à faible consommation (0,5W)
- Pour un design innovant ce BAEH est à composer avec un enjoliveur de couleur peint et d'une plaque sérigraphiée. BAEH directement encastrable sans accessoire dans un trou rond de 152 mm de diamètre
- Certifié NF AEAS performance SATI et NF environnement

### Avantages

Permet la visualisation de son état et sa localisation à tout instant sur le logiciel de supervision URAVISION

#### Les produit Installation

Produit composable pour un design innovant et une finition parfaite

#### Les produit Usage

Visualisation de l'état et localisation des blocs sur le logiciel de supervision URAVISION: automatise l'édition de rapports d'installations périodique attestant de la réalisation des tests réglementaires, et facilite la maintenance en surveillant l'état des BAEH et en éditant des fiches d'interventions

### Produits associés et accessoires

|                                                                                                   |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| BAES d'évacuation Practice IP40 IK04 Super SATI Connecté flux 45lm 1h consommation 0,5W           | Réf : 119118 |
| BAES d'évacuation Practice Evolution IP40 IK04 Super SATI Connecté flux 45lm 1h consommation 0,5W | Réf : 119818 |
| BAES d'évacuation Practice IP40 IK04 Adressable flux 45lm 1h consommation 0,5W                    | Réf : 119119 |

### Pièces détachées

#### Références

111906

168181


**BAEH Practice Evolution IP40 IK04 Adressable flux 8lm 5h consommation 0,5W**

Réf : 119839

**Caractéristiques techniques**

|                                                                             |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Section de conducteur                                                       | 2.5mm <sup>2</sup>                      |
| Avec télécommande                                                           | Non                                     |
| Source lumineuse                                                            | LED non interchangeable                 |
| Mode de pose                                                                | Montage en saillie (plafond)            |
| Type de connexion                                                           | Raccordement à vis                      |
| Indication de repérage des bornes de raccordement                           | Oui                                     |
| Matériau de couverture                                                      | Verre transparent                       |
| Hauteur/profondeur d'encastrement                                           | 61.5mm                                  |
| Avec interrupteur à distance                                                | Non                                     |
| Puissance du système                                                        | 0.8W                                    |
| Température de couleur (Min-Max)                                            | 5300K - 5300K                           |
| Courant nominal (Min-Max)                                                   | 3.2mA - 3.9mA                           |
| Conforme à la Réglementation pile ou batterie                               | Oui                                     |
| Indice de protection contre les chocs (IK)                                  | IK04                                    |
| Classe de protection selon IEC 61140                                        | II                                      |
| Hauteur/profondeur                                                          | 202mm                                   |
| Pictogramme inclus                                                          | Non                                     |
| Largeur                                                                     | 187mm                                   |
| Longueur d'encastrement                                                     | 152mm                                   |
| Indice de protection (IP)                                                   | IP40                                    |
| Type de tension                                                             | AC                                      |
| Attache/serre-cable compatible avec                                         | Non applicable                          |
| Sans halogène                                                               | Oui                                     |
| Neutre obligatoire                                                          | Oui                                     |
| Nombre de pôles                                                             | 4                                       |
| Fréquence d'alimentation (Min-Max)                                          | 50Hz - 60Hz                             |
| Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1 (Min-Max)                         | 8lm - 8lm                               |
| Élément de distribution de lumière                                          | Diffuseur optique/panneau/lentille      |
| Source lumineuse fournie                                                    | Oui                                     |
| Tension nominale (Un) (Min-Max)                                             | 207V - 253V                             |
| Maintien du cable                                                           | Non applicable                          |
| Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)                         | -5°C - 35°C                             |
| Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C                                        | 123000h                                 |
| Longueur                                                                    | 240mm                                   |
| Convient pour une utilisation en continue                                   | Oui                                     |
| Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25 | Non                                     |
| Type de batterie lithium-ion                                                | Autre                                   |
| Avec élément chauffant pour batterie                                        | Non                                     |
| Section de conducteur connectable (Min-Max)                                 | 1.5mm <sup>2</sup> - 2.5mm <sup>2</sup> |
| Nature du cable pour connexion                                              | Souple ou rigide                        |
| Flux lumineux nominal en mode secours                                       | 8lm                                     |
| Distance de visibilité du pictogramme                                       | 15m                                     |
| Mode de commande                                                            | Filaire                                 |
| Nombre de têtes de luminaire                                                | 1                                       |
| Système d'alimentation de secours                                           | Centralisé (source centrale)            |
| Système de surveillance des fonctions d'urgence                             | Auto-test automatique                   |
| Douille                                                                     | Autre                                   |
| Largeur d'encastrement                                                      | 152mm                                   |
| Type d'appareillage de contrôle                                             | Driver LED courant constant             |
| Flux lumineux en mode veille                                                | 3lm                                     |
| Matériau du boîtier/corps                                                   | Plastique                               |
| Temperature de stockage (Min-Max)                                           | -10°C - 50°C                            |
| Objet connecté                                                              | Non                                     |
| Adressable                                                                  | Oui                                     |
| Couleur du boîtier/corps                                                    | Blanc                                   |
| Diamètre externe                                                            | 187mm                                   |
| Type de batterie                                                            | NiCd                                    |
| Temps d'opération nominal (Min-Max)                                         | 1h - 1h                                 |
| Diamètre d'encastrement                                                     | 152mm                                   |