

BAES d'ambiance Plastinox IP67 IK07 cuvelage et fixation en inox Adressable flux 400lm 1h consommation 0,7W



Réf: 117729 - gamme: PLASTINOX

Référence de remplacement : UR117729V

Caractéristiques produit



- BAES Plastinox, supervisable avec le logiciel de supervision URAVISION fourni avec la centrale Ref: 140110 BAES d'ambiance à faible consommation (1W)
- Certifié NF AEAS performance SATI et NF environnement
- · Corps en polycarbonate et cuvelage et fixation en inox

Avantages

Permet la visualisation de son état et sa localisation à tout instant sur le logiciel de supervision URAVISION

Les @ produit Installation

Fixation par deux colliers INOX fournis

Les @ produit Usage

Visualisation de l'état et localisation des blocs sur le logiciel de supervision URAVISION: automatise l'édition de rapports d'installations périodique attestant de la réalisation des tests réglementaires, et facilite la maintenance en surveillant l'état des BAES et en éditant des fiches d'interventions

Produits associés et accessoires

Boîtier répétiteur BR Uravision pour la télécommande de zone - 8 modules DIN

Réf : 956502

Pièces détachées

Références

111902





BAES d'ambiance Plastinox IP67 IK07 cuvelage et fixation en inox Adressable flux 400lm 1h consommation 0,7W $\,$

Réf : 117729

Caractéristiques techniques

Section de conducteur	2.5mm²
Avec télécommande	Non
Source lumineuse	
	LED non interchangeable
Mode de pose	Montage en saillie (mur) Raccordement à vis
Type de connexion	
Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Matériau de couverture	Verre transparent
Avec interrupteur à distance	Non
Puissance du système	40W
Température de couleur	6000K - 6000K
Courant nominal	160mA - 190mA
Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Oui
Indice de protection contre les chocs (IK)	IK07
Classe de protection selon IEC 61140	II
Hauteur/profondeur	150mm
Pictogramme inclus	Non
Largeur	150mm
Indice de protection (IP)	IP67
Type de tension	AC
Attache/serre-cable compatible avec	Non applicable
Sans halogène	Oui
Neutre obligatoire	Oui
Nombre de pôles	4
Fréquence d'alimentation	50Hz - 60Hz
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1	400lm - 400lm
Elément de distribution de lumière	Diffuseur optique/panneau/lentille
Source lumineuse fournie	Oui
Tension nominale (Un)	207V - 253V
Maintien du cable	Non applicable
Temperature d'utilisation /d'installation	-5°C - 35°C
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C	50000h
Longueur	450mm
Convient pour une utilisation en continue	Oui
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25	Non
Section de conducteur connectable	1.5mm² - 2.5mm²
Nature du cable pour connexion	Souple ou rigide
Flux lumineux nominal en mode secours	400lm
Distance de visibilité du pictogramme	15m
Mode de commande	Filaire
Nombre de têtes de luminaire	1
Système d'alimentation de secours	Centralisé (source centrale)
Système de surveillance des fonctions d'urgence	Auto-test automatique
Douille	Autre
Type d'appareillage de contrôle	Driver LED courant constant
Flux lumineux en mode veille	3lm
Matériau du boîtier/corps	Plastique
	-10°C - 50°C
Temperature de stockage Obiet connecté	Non
•	
Adressable	Oui
Couleur du boîtier/corps	Blanc
Diamètre externe	150mm Eclairage d'évacuation et
Fonction	d'ambiance
Type de batterie	NiMh
Temps d'opération nominal	1h - 1h