



Luminaire pour Sources Centrales LSC d'ambiance 110V=/220V=/230V~ Urajet IP55 IK08 flux 320lm

Réf : 122324 - gamme : URAJET



Caractéristiques produit

- LSC d'ambiance à faible consommation (6,5W en 110/220 VDC et 7,5W/13 VA en 230 VAC)
- Certifié NF AEAS LSC
- Multi entre axe de fixation

Produits associés et accessoires

Grille de protection IK10 pour BAES et LSC Ambiance Uralife/Uraproof - 20 joules - 4 points de fixation	Réf : 168002
Grille de protection IK10 BAES et LSC Uralife/Uraone/Urajet - 20 joules - 4 points de fixation	Réf : 168001

Luminaire pour Sources Centrales LSC d'ambiance 110V=/220V=/230V~ Urajet IP55 IK08 flux 320lm



Réf : 122324

Caractéristiques techniques

Section de conducteur	2.5mm ²
Avec télécommande	Non
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25	Non
Source lumineuse	LED non interchangeable
Mode de pose	Montage en saillie (mur)
Type de connexion	Raccordement à vis
Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Nature du câble pour connexion	Souple ou rigide
Matériau de la verrine	Verre transparent
Avec interrupteur à distance	Non
Puissance du système	32W
Température de couleur	5700K - 5700K
Flux lumineux utile	320lm
Mode de commande	Filaire
Nombre de têtes de luminaire	1
Courant nominal	130mA - 150mA
Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Non
Indice de protection contre les chocs (IK)	IK08
Système de contrôle	Sans
Classe de protection	II
Douille	Autre
Hauteur/profondeur	59.7mm
Pictogramme inclus	Non
Largeur	120mm
Appareillage	Driver LED courant constant
Indice de protection (IP)	IP55
Flux lumineux en mode veille	320lm
Matériau du boîtier/corps	Plastique
Type de tension	AC
Température de stockage	-10°C - 50°C
Objet connecté	Non
Capacité des bornes	1.5mm ² - 2.5mm ²
Attache/serre-cable compatible avec	Non applicable
Sans halogène	Oui
Neutre obligatoire	Oui
Nombre de pôles	4
Adressable	Non
Fréquence d'alimentation	0Hz - 60Hz
Couleur du boîtier/corps	Gris
Élément de distribution de lumière	Diffuseur
Source lumineuse fournie	Oui
Fonction	Éclairage d'évacuation et d'ambiance
Tension nominale (Un)	207V - 253V
Alimentation de secours	Centralisé (source centrale)
Maintien du câble	Non applicable
Température d'utilisation /d'installation	-5°C - 35°C
Temps d'opération nominal	1h - 1h
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C	209000h
Longueur	280mm
Convient pour une utilisation en continue	Oui