Luminaire pour Sources Centrales LSC d'évacuation fluorescent 4W type métal-verre 220V=/230V~ IP20 flux 60lm conso 6W

Réf : 210004

FABRIQUÉ EN FRANCE **Garantie :** 2 ans

Caractéristiques produit

- LSC avec enveloppe métallique incombustible
- Certifié NF AEAS LSC
- A équiper avec un pictogramme universel autocollant ref:956971
- Consommation: 6W en 220 VDC et 13VA en 230 VAC

Pièces détachées

Références

616042

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.

Luminaire pour Sources Centrales LSC d'évacuation fluorescent 4W type métal-verre 220V=/230V~ IP20 flux 60lm conso 6W

Réf : 210004

Caractéristiques techniques

Section maximale des conducteurs d'alimentation	2.5mm²
Avec télécommande	Non
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25	Non
Source lumineuse	Lampe fluorescente
Type de connexion	Raccordement à vis
Pose	Montage en saillie (mur)
Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Nature du cable pour connexion	Souple ou rigide
Matériau de la verrine	Verre transparent
Avec interrupteur à distance	Oui
Consommation	4W
Température de couleur	4000K - 4000K
Mode de commande	Filaire
Nombre de têtes de luminaire	1
Flux lumineux assigné (Lumens)	60lm
Distance de visibilité du pictogramme	15m
Courant nominal	17mA - 18mA
Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Non
Degré de protection contre les impacts mécaniques (IK)	IK07
Technologie de maintenance	Auto-test automatique
Douille	G5
Classe de protection	I
Hauteur/profondeur	87mm
Fourni avec pictogramme	Non
Largeur	110mm
Appareillage	Ballast électronique
Degré de protection contre les corps solides et liquides (IP)	IP20
Flux lumineux en veille (Lumens)	60lm
Enveloppe	Acier
Type de tension d'alimentation	AC/DC
Temperature de stockage	-10°C - 50°C
Objet connecté	Non
Capacité des bornes	1.5mm² - 2.5mm²
Attache/serre-cable compatible avec	Non applicable
Sans halogène	Oui
Neutre obligatoire	Oui
Borniers avec possibilité de repiquage	4
Adressable	Non
Couleur de l'enveloppe	Blanc
Elément de distribution de lumière	Diffuseur
Source lumineuse fournie	Oui
Fonction	Éclairage d'évacuation et d'ambiance
Tension nominale (Un)	220V - 230V
Alimentation de secours	Centralisé (source centrale)
Maintien du cable	Non applicable
Temperature d'utilisation /d'installation	-5°C - 35°C
Convient pour une utilisation en continue	Oui
Longueur	288mm

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.