

Ventouse CP 24V à 48V avec contrôle de position pour porte coupe-feu



Réf: 956769

Garantie: 2 ans

Caractéristiques produit

- Conforme aux normes NF EN 11 55 et NFS 61 937, certifiée CE CPR
 Ventouse électromagnétique à rupture de tension, avec contrôle de position, et bouton poussoir de commande
 Force de maintien 20 daN (24V) / 50 daN (48V)

 Correctéritaire électrique (10 to 10 to 10
- Caractéristiques électriques : consommation 23 mA (24Vcc) / 48 mA (48Vcc)
- Livrée avec une contre-plaque articulée

Produits associés et accessoires

Détecteur linéaire à relais Type 1 Conventionnel livré avec réflecteur Réf: 330108

Ventouse PCFR 24V à 48V à rupture avec bouton-poussoir pour porte coupe-feu Réf: 956437



Ventouse CP 24V à 48V avec contrôle de position pour porte coupe-feu



Réf : 956769

Caractéristiques techniques

Hauteur	85mm
Avec plaque d'ancrage	Oui
Adapté à un montage au plafond	Non
Matériau du boîtier/corps	Acier
Type de tension	DC
Mode de pose	Montage en saillie
Tension de fonctionnement	24V - 48V
Distance du mur	52mm - 52mm
Montage au sol	Non
Montage mural	Oui
Force de préhension	200N - 500N
Type de construction	Rond
Largeur	70mm