

Ventouse CP 24V à 48V avec contrôle de position pour porte coupe-feu



Réf : 956769

Garantie : 2 ans

Caractéristiques produit

- Conforme aux normes NF EN 11 55 et NFS 61 - 937, certifiée CE CPR
- Ventouse électromagnétique à rupture de tension, avec contrôle de position, et bouton poussoir de commande
- Force de maintien 20 daN (24V) / 50 daN (48V)
- Caractéristiques électriques : consommation 23 mA (24Vcc) / 48 mA (48Vcc)
- Livrée avec une contre-plaque articulée

Produits associés et accessoires

Détecteur linéaire à relais Type 1 Conventiennel livré avec réflecteur

Réf : 330108

Ventouse PCFR 24V à 48V à rupture avec bouton-poussoir pour porte coupe-feu

Réf : 956437

Ventouse CP 24V à 48V avec contrôle de position pour porte coupe-feu



Réf : 956769

Caractéristiques techniques

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Hauteur | 85mm |
| Avec plaque d'ancrage | Oui |
| Adapté à un montage au plafond | Non |
| Matériau du boîtier/corps | Acier |
| Type de tension | DC |
| Mode de pose | Montage en saillie |
| Tension de fonctionnement (Min-Max) | 24V - 48V |
| Distance du mur (Min-Max) | 52mm - 52mm |
| Montage au sol | Non |
| Montage mural | Oui |
| Force de préhension (Min-Max) | 200N - 500N |
| Type de construction | Rond |
| Largeur | 70mm |