



Caractéristiques produit

NS

Produits associés et accessoires

Equipement de contrôle et de signalisation ECS avec CMSI Type1 Adressable XL3 SSI catégorie A	Réf : 315015
Equipement de contrôle et de signalisation ECS Type1 Adressable SSI catégorie A 256 points - fonction UGA et détection	Réf : 310010
Equipement de contrôle et de signalisation ECS avec CMSI Type1 Adressable SSI catégorie A 256 points	Réf : 315010



Garantie : 2 ans



Equipement de contrôle et de signalisation ECS avec CMSI Type1 Adressable XL3 SSI catégorie A

Réf : 315025

Caractéristiques techniques

Appeleur automatique intégré	Oui
Hauteur	1050mm
Interface externe	Oui
Alimentation de secours intégrée	Non
Mode de pose	Montage en saillie
Télécommande fournie	Non
Convient pour un usage domotique	Oui
Liaison radio	Non
Mode de commande	Filaire
Réglage du volume sonore	Non
Entre axe de fixation horizontale	330mm - 330mm
Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Non
Equipé d'un signal lumineux complémentaire	Non
Entre axe de fixation verticale	945mm - 945mm
Profondeur	178mm
Autonomie	12h
Largeur	575mm
Classe de protection (IP)	IP30
Nombre d'adresses de détecteur	126
Type de tension	AC
Sans halogène	Oui
Fréquence d'alimentation	50Hz - 60Hz
Adressable	Oui
Avec alimentation électrique	Oui
Résistance aux chocs (IK)	IK05
Nombre de groupes de signalisation	99
Tension de fonctionnement	230V
Nombre de sorties pour générateur de signal acoustique	2
Nombre de sorties pour générateur de signal optique	2
Fonction d'usage du produit	Système d'alarme
Niveau sonore	60dB
Réglage de la luminosité de l'écran	Non
Température d'utilisation /d'installation	-10°C - +45°C
Réglage du contraste de l'écran	Non