



## Tableau d'extension de 2 à 8 lignes de mise en sécurité du CMSI B modulable référence 322000

Réf : 322001



### Caractéristiques produit

- Equipement à installer en complément et uniquement à droite du CMSI type B modulable (réf. 322 000)
- Capacité de 2 à 8 lignes de mise en sécurité à émission rupture de tension 24V ou 48V (48W maximum par ligne), avec ou sans sans contrôle de position
- Alimentation des lignes de mise en sécurité par AES (alimentation électrique de sécurité) externe

### Produits associés et accessoires

Tableau répétiteur d'exploitation TRE pour CMSI B / UGA2

Réf : 337735

Module 2 boucles de détection pour CMSI B modulable référence 322000

Réf : 322002

Module 2 lignes de mise en sécurité pour tableau d'extension du CMSI type B modulable référence 322001

Réf : 322003



### Tableau d'extension de 2 à 8 lignes de mise en sécurité du CMSI B modulable référence 322000

Réf : 322001

#### Caractéristiques techniques

Hauteur	70mm
Classe de protection (IP)	IP30
Température de stockage	0°C - +40°C
Adressable	Non
Résistance aux chocs (IK)	IK05
Modèle	Autre
Tension de fonctionnement	230V - 230V
Température d'utilisation /d'installation	0°C - +40°C
Profondeur	350mm
Couleur	Blanc
Largeur	300mm